



Artikel-Nr.: UMB-STA-16400-050

Kurzbeschreibung: Spannkraft: 600kg | Für Palettenabnahme

erstellen wir Ihnen gern ein Angebot. **Erscheinungsdatum:**2016-09-23

# 16×0,5mm | Packenwicklung | gebläut & gewachst | Verpackungsstahlband

Menge	Preis inkl. MwSt.		Preis zzgl. MwSt.	
Einheit: Rolle	Einzelpreis	Grundpreis	Einzelpreis	Grundpreis
ab 1	75,42 €*	1,51 €/kg*	63,37 €	1,27 €/kg
ab 2	73,65 €*	1,48 €/kg*	61,89 €	1,24 €/kg
ab 4	70,38 €*	1,41 €/kg*	59,14 €	1,18 <b>€</b> /kg
ab 12	69,26 €*	1,39 €/kg*	58,20 €	1,16 €/kg
ab 24	67,41 €*	1,35 €/kg*	56,64 €	1,13 €/kg

Inhalt: 50 kg/Rolle

zzgl. Versandkosten

ab Lager verfügbar

# Produktinformationen "16×0,5mm | Packenwicklung | gebläut & gewachst | Verpackungsstahlband"

## Beschreibung

Das oszillierte, wärmebehandelte, gebläut & gewachste Stahlband aus hochwertigem Bandstahl eignet sich hervorragend zur Umreifung von besonders schweren, starren oder runden Packgütern sowie Lasten mit hervorstehenden oder scharfkantigen Elementen – wie Balken, Rohre, Profile oder Spulen. Überall dort, wo Umreifungsbänder aus PET oder PP an ihre Grenzen stoßen, bietet das Umreifungsstahlband eine zuverlässige und leistungsstarke Alternative.

#### Merkmale

- mehrlagige Packenwicklung (lagenweise kreuzend)
- ermöglicht eine längere Lauflänge das reduziert den Rollenwechsel und minimiert Produktionsunterbrechungen
- gewachst zur Verbesserung der Gleitfähigkeit beim Umreifen
- ideal als Sicherungsband besonders schwerer, scharfkantiger und auch heißer Packstücke
- sehr hohe Reißfestigkeit durch besonders widerstandsfähigen hochfesten Walzstahl
- höhere Zugfestigkeit gegenüber blankem Stahlband
- geringe Dehnung durch niedrige Spannungsrelaxation (Rückstellkraft des Bandes)
- abgerundete (arrondierte) Kanten zum Schutz vor Verletzungen und Beschädigungen am Packgut
- verbesserter Korrosionsschutz durch d\u00fcnne, festhaltende blaue Oxydschicht (f\u00fcr die Lagerung im Au\u00dbenbereich geeignet)

Seite 1 von 3

<sup>\*</sup> Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben



#### **Anwendung**

Aufgrund seiner hohen Belastbarkeit eignet sich das Güteband ideal zur Sicherung von sperrigsten und schwersten Gütern während des Transports. Besonders in der Bau-, Holz- und Stahlindustrie kommt es häufig zum Einsatz, um höchste Stabilität und Sicherheit beim Verpacken zu gewährleisten.

#### Vervollständigen Sie Ihr Umreifungssystem!

Bei gelegentlichen Anwendungen werden passende <u>Verschlusshülsen</u> verwendet. Für den Dauerbetrieb empfehlen wir den hülsenlosen Verschluss. In unserem Sortiment finden Sie kompatible <u>Umreifungsgeräte</u> sowie praktische <u>Abrollwagen und weiteres Zubehör</u>.

## **Technische Eigenschaften**

Abmessungen	16×0,5mm	
Stahlbandqualität	gebläut & gewachst	
Wicklung	Packenwicklung	
arrondierte Kanten		
Festigkeit	750-850 N/mm <sup>2</sup>	
Gesamtbelastung	600kg	
Dehnung nach DELTA 5 (=A5)	min. 6%	
Kerndurchmesser	406mm	
Außendurchmesser	ca. 585mm	
Breite der Rolle	ca. 75mm	
Meter je kg	ca. 16m	
Gewicht je Palette	ca. 550-600kg	

## **Produktionsbedingte Hinweise**

Das Rollengewicht sowie damit verbunden der Rollendurchmesser der im Titel genannten Stahlbänder unterliegen einer produktionsbedingten Toleranz von +/- 5% und kann nicht vermieden werden.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Art Packband Sie benötigen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Die Zufriedenheit aller Kunden steht für uns an erster Stelle. Um die richtige Wahl für Ihre Anwendung zu treffen, beraten wir Sie gern. Nutzen Sie unsere Telefonhotline - wir sind Mo-Fr zwischen 7:00-16:30 Uhr für Sie erreichbar.

Eine Frage zu "16×0,5mm | Packenwicklung | gebläut & gewachst | Verpackungsstahlband"

- Stellen Sie hier Ihre Frage.

Mehr Bilder zu "16×0,5mm | Packenwicklung | gebläut & gewachst | Verpackungsstahlband"



