



Artikel-Nr.: GER-VFO-00040

Kurzbeschreibung: max. Schweißnaht 320mm

Freitextfeld 2: Einfach besser verpacken. Mobiles Impulsschweißgerät (250µm). Beheizte Ober- und Unterbacke für gleichmäßige. Jetzt online bestellen.

Erscheinungsdatum: 2010-01-01

Mobiles Impulsschweißgerät

880,60 €* (Netto 740,60 €)

[zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit auf Anfrage

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. [Versandkosten](#) und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben

Produktinformationen "Mobiles Impulsschweißgerät"

Beschreibung

Tragbare Impuls-Schweißzange mit 310mm Schweißnahtlänge für Folienverpackungen rund um große oder schwere Packstücke. Die beheizte Ober- und Unterbacke sorgt für eine gleichmäßige Naht, während ein akustisches Signal den Schweißvorgang bestätigt.

Merkmale

- Schweißnahtlänge 310mm – ideal für große Folienzuschnitte
- Beheizte Ober- und Unterbacke für gleichmäßige Versiegelung
- Akustische Signalisierung des Schweißvorgangs
- Für PE/PP-Folien bis 0,25mm geeignet
- Mobile Anwendung direkt am Packgut (z.B. Seeverpackung/Overseas-Wrapping)

Anwendung

Geeignet zum Verschweißen thermoschweißbarer Verpackungsfolien (PE, PP) bei umfangreichen oder schweren Gütern, die sich nicht komfortabel auf einer Tischschweißmaschine verarbeiten lassen. Verwendbar mit Schlauchfolie sowie Flachfolie.

Bedienung

Folie ausrichten, die Schweißbacken überlappend ansetzen und den Impuls-Schweißvorgang starten. Die Schweißzeit wird je nach Folienmaterial und -stärke über den Zeitregler eingestellt. Nach dem akustischen Signal die Backen geschlossen halten, bis die Naht abgekühlt ist – so entsteht eine stabile, dichte Versiegelung.

Technische Daten

Artikel-Nr.	GER-VFO-00040
Schweißart	Impuls
Schweißnahtlänge	310mm
Schweißnahtbreite	5mm

Seite 1 von 2

Schweißzeit	0-6s
Folienmaterial	PE,PP
Max. Folienstärke	250µm
Folienart	Schlauchfolie,Flachfolie
Spannungsversorgung	230V/50Hz
Gewicht Steuerbox	4,5kg
Ausführung	Beheizte Ober-/Unterbacke, akustisches Signal

Optionen

- Ersatz-Heizelement/Schweißband (je nach Ausführung)
- Teflon-Schutzbänder für die Schweißbacken
- Ersatz-Silikon-Andruckband
- Service- und Wartungskit (Verschleißteile)

Eine Frage zu "Mobiles Impulsschweißgerät"

[- Stellen Sie hier Ihre Frage.](#)

Mehr Bilder zu "Mobiles Impulsschweißgerät"



Folienart: PE, PP
max. Folienstärke: 250µm

Schweißzeit: 0-6 Sek.
Schweißnahtbreite: 5mm
Schweißnahtlänge: 310mm

Gewicht Steuerbox: ca. 4,5kg
Stromversorgung: 230V/50Hz