



Artikel-Nr.: UMB-WGH-16010

Kurzbeschreibung: WG50

Freitextfeld 2: Das Hotmelt Spannband passt zu allen gängigen Umreifungsgeräten und eignet sich perfekt für Holz, Metall, Stein und andere harte Materialien.

Erscheinungsdatum:2010-01-01

16mm * Polyester Kraftband * 450kg * 850m *Hotmelt

Menge Einheit: Rolle	Preis inkl. MwSt.		Preis zzgl. MwSt.	
	Einzelpreis	Grundpreis	Einzelpreis	Grundpreis
ab 1	32,58 €* 0,04 €/m*	0,04 €/m*	27,37 € 0,03 €/m	0,03 €/m
ab 2	28,86 €* 0,04 €/m*	0,04 €/m*	24,25 € 0,03 €/m	0,03 €/m
ab 6	27,84 €* 0,04 €/m*	0,04 €/m*	23,39 € 0,03 €/m	0,03 €/m
ab 12	26,51 €* 0,04 €/m*	0,04 €/m*	22,27 € 0,03 €/m	0,03 €/m
ab 36	26,16 €* 0,04 €/m*	0,04 €/m*	21,98 € 0,03 €/m	0,03 €/m

Inhalt: 850 m/Rolle

[zzgl. Versandkosten](#)

ab Lager verfügbar

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. [Versandkosten](#) und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben

Produktinformationen "16mm * Polyester Kraftband * 450kg * 850m *Hotmelt"

Beschreibung

Das verleimte Fadenstrukturband verbindet die Polyesterfäden mithilfe eines Heißleims (HotMelt-Kleber). Die optimale Systemfestigkeit wird erreicht, wenn verzinkte Metallklammern verwendet werden. Dieser Bandtyp ist auch als "WG-Band" oder "Kraftband" bekannt. Bei Volumenverlust des Gutes, wie z.B. bei Holz, kann das Band jederzeit problemlos mit einem Haspelspanner nachgespannt werden. Scharfe Kanten am Packgut sollten zusätzlich mittels Kantenschutz geschützt sein. Das HotMelt Spannband ist für alle gängigen Umreifungsgeräte geeignet und ist ideal für die Verpackung von Holz, Metall, Stein oder anderen harten Materialien.

Vorteile für die Wahl von Polyester Kraftband

Bei der Suche nach Gründen, Polyester Umreifungsband als Alternative zu anderen Umreifungsbändern zu wählen, gibt es folgende Vorteile:

- Einfache Handhabung dank der weichen Beschaffenheit
- Kostengünstig im Vergleich zu vielen Alternativen
- Mögliche Handbindung, wenn hohe Spannung nicht erforderlich ist - Polyester Umreifungsband ist ein leichtgewichtiges Produkt
- Machen Sie sich keine Sorgen um Rost
- Nicht abrasiv. Polyester Fadenstrukturband beschädigt Ihre Produkte auf dem Transportweg nicht

Wichtig!

Aufgrund langjähriger Erfahrung empfehlen wir die Verwendung mit verzinkten Drahtverschlussklemmen.

Hinweise zur Ladungssicherung

- [DIN EN 12195-1 Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen – Sicherheit – Teil 1: Berechnung von Sicherungskräften.](#)
- [Praxisanleitung Ladungssicherung \(orientiert an DIN EN 12195-1\)](#)

Technische Eigenschaften

Werkstoff	Textilband, Hotmelt
Typ	WG50
Bandbreite	16mm
Bandlänge	850m
Bruchlast	450kg
Verpackungseinheit	auf Rolle
Rollenkern	75mm
Rollendurchmesser	265mm
Rollenbreite	145mm
Gewicht	ca. 6,5kg



Eine Frage zu "16mm * Polyester Kraftband * 450kg * 850m *Hotmelt"

[- Stellen Sie hier Ihre Frage.](#)

Mehr Bilder zu "16mm * Polyester Kraftband * 450kg * 850m *Hotmelt"



