Europack24 GmbH
August-Bebel-Straße 20a
01809 Heidenau



Artikel-Nr.: UMB-WGH-09010
Kurzbeschreibung: WG30
Freitextfeld 2: Das Hotmelt Spannband passt zu allen gängigen Umreifungsgeräten und eignet sich perfekt für Holz, Metall, Stein und andere harte Materialien.
Erscheinungsdatum:2010-01-01

9mm * Polyester Ballenpressband * 250kg * 500m * Hotmelt

Menge	Preis inkl. MwSt.		Preis zzgl. MwSt.	
Einheit: Rolle	Einzelpreis	Grundpreis	Einzelpreis	Grundpreis
ab 1	16,42 €*	0,04 €/m*	13,79 €	0,03 €/m
ab 5	15,07 €*	0,03 €/m*	12,66 €	0,03 €/m
ab 10	14,52 €*	0,03 €/m*	12,20 €	0,02 €/m
ab 30	13,70 €*	0,03 €/m*	11,51 €	0,02 €/m
ab 60	13,21 €*	0,03 €/m*	11,10 €	0,02 €/m

Inhalt: 500 m/Rolle

zzgl. Versandkosten

ab Lager verfügbar

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben

Produktinformationen "9mm * Polyester Ballenpressband * 250kg * 500m * Hotmelt"

Beschreibung

Das verleimte Fadenstrukturband verbindet die Polyesterfäden mithilfe eines Heißleims (HotMelt-Kleber). Die optimale Systemfestigkeit wird erreicht, wenn verzinkte Metallklemmen verwendet werden. Dieser Bandtyp ist auch als "WG-Band" oder "Kraftband" bekannt. Bei Volumenverlust des Gutes, wie z.B. bei Holz, kann das Band jederzeit problemlos mit einem Haspelspanner nachgespannt werden. Scharfe Kanten am Packgut sollten zusätzlich mittels Kantenschutz geschützt sein. Das HotMelt Spannband ist für alle gängigen Umreifungsgeräte geeignet und ist ideal für die Verpackung von Holz, Metall, Stein oder anderen harten Materialien.

Vorteile für die Wahl von Polyester Kraftband

Bei der Suche nach Gründen, Polyester Umreifungsband als Alternative zu anderen Umreifungsbändern zu wählen, gibt es folgende Vorteile:

- Einfache Handhabung dank der weichen Beschaffenheit
- Kostengünstig im Vergleich zu vielen Alternativen
- Mögliche Handbindung, wenn hohe Spannung nicht erforderlich ist - Polyester Umreifungsband ist ein leichtgewichtiges Produkt
- Machen Sie sich keine Sorgen um Rost
- Nicht abrasiv. Polyester Fadenstrukturband beschädigt Ihre Produkte auf dem Transportweg nicht

Europack24 GmbH
August-Bebel-Straße 20 A
01809 Heidenau
Geschäftsführer: Dirk Broda
HRB 30564

Bankverbindung:
Bayer.Hypo- und Vereinsbank
IBAN: DE16850200860608617949
SWIFT(BIC): HYVEDEMM496

Es gelten unsere AGB, einzusehen unter www.europack24.de
Gerichtsstand ist Dresden. Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Steuernummer: 210/108/04598
USt ID: DE280124191

Telefon: +49 351 2075120
Telefax: +49 351 2075121
info@europack24.de
www.europack24.de

Wichtig!


Aufgrund langjähriger Erfahrung empfehlen wir die Verwendung mit verzinkten Drahtverschlussklemmen.


Hinweise zur Ladungssicherung

- DIN EN 12195-1 Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen – Sicherheit – Teil 1: Berechnung von Sicherungskräften.
- Praxisanleitung Ladungssicherung (orientiert an DIN EN 12195-1)

Technische Eigenschaften

Werkstoff	Textilband, Hotmelt
Typ	WG30
Bandbreite	9mm
Bandlänge	500m
Bruchlast	250kg
Verpackungseinheit	1 Rolle
Rollenkern	60mm
Rollendurchmesser ca.	165mm
Rollenbreite	140mm
Gewicht	ca. 2kg






Eine Frage zu "9mm * Polyester Ballenpressband * 250kg * 500m * Hotmelt"

- Stellen Sie hier Ihre Frage.

Mehr Bilder zu "9mm * Polyester Ballenpressband * 250kg * 500m * Hotmelt"






Europack24 GmbH
August-Bebel-Straße 20 A
01809 Heidenau
Geschäftsführer: Dirk Broda
HRB 30564

Bankverbindung:
Bayer.Hypo- und Vereinsbank
IBAN: DE16850200860608617949
SWIFT(BIC): HYVEDEMM496

Es gelten unsere AGB, einzusehen unter www.europack24.de
Gerichtsstand ist Dresden. Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Steuernummer: 210/108/04598
USt ID: DE280124191

Telefon: +49 351 2075120
Telefax: +49 351 2075121
info@europack24.de
www.europack24.de