



Artikel-Nr.: UMB-PET-12400

Kurzbeschreibung: Festigkeit 2700 N

Freitextfeld 2: PET-Band 12,0×0,60mm | vielseitiges Packband für Versand | nachhaltig + umweltfreundlich | sichere Fixierung

von Paketen auf Palette | versch. Größen

Erscheinungsdatum:2016-09-23

PET 12,0x0,60mm 406/145 - PET-Band * 2500m

Menge	Preis inkl. MwSt.		Preis zzgl. MwSt.	
Einheit: Rolle	Einzelpreis	Grundpreis	Einzelpreis	Grundpreis
ab 1	60,81 €*	0,03 €/m*	51,10 €	0,02 €/m
ab 2	59,66 €*	0,03 €/m*	50,13 €	0,02 €/m
ab 4	57,29 €*	0,03 €/m*	48,14 €	0,02 €/m
ab 10	52,54 €*	0,03 €/m*	44,15 €	0,02 €/m
ab 22	50,12 €*	0,03 €/m*	42,11 €	0,02 €/m
ab 48	47,74 €*	0,02 €/m*	40,11 €	0,02 €/m

Inhalt: 2500 m/Rolle

zzgl. Versandkosten

ab Lager verfügbar

Produktinformationen "PET 12,0x0,60mm 406/145 - PET-Band * 2500m"

Beschreibung

Unser Polyester-Umreifungsband eignet sich hervorragend für die Sicherung schwerer Lasten und Paletten. Das hochwertige PET-Band ist nicht nur umweltfreundlich, sondern auch äußerst stabil und zuverlässig. Dank der geringen Spannungsrelaxation (Absinken der Spannung) ist dieses Kunststoffband ideal für die Langzeitlagerung. Als vielseitiges Verpackungsband bietet es eine hervorragende Alternative zu herkömmlichen Spannband- und Zurrband-Lösungen.

Merkmale

- hergestellt aus recycelten PET-Flakes eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Umreifungsmaterialien
- geprägte Bandstruktur
- einfache Handhabung und kompatibel mit gängigen Umreifungsgeräten bzw. Bandspannern
- korrosions- und farbbeständig sowie UV-resistent
- dehnt sich nicht aus und behält seine Form
- leichter als Stahlband und ohne scharfe Kanten, wodurch das Verletzungsrisiko beim Umgang mit dem Material verringert wird

Anwendungsbereiche

In der Logistik und im Versand wird es zur Bündelung von Paketen und Kartons verwendet. Zudem dient es zur Sicherung von Paletten, um einen sicheren Transport zu gewährleisten. In der Bauindustrie kommt das Umreifungsband bei der Sicherung von Baumaterialien wie Ziegeln, Betonsteinen, Dachziegeln oder Holz zum Einsatz. Die Holz- und Möbelindustrie nutzt PET-

Seite 1 von 2

^{*} Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben



Umreifungsband, um Holzstapel oder Spanplatten sicher zu verpacken und zu fixieren. Auch in der Metall- und Stahlindustrie spielt PET-Umreifungsband eine wichtige Rolle. Es wird zur Bündelung von Rohren, Blechen oder Profilen eingesetzt und sorgt für eine zuverlässige Sicherung schwerer Metallteile. Auch in der Automobil- und Maschinenbauindustrie findet das Umreifungsband Anwendung.

Technische Eigenschaften

Werkstoff	PET - grün geprägt
Bandbreite	12,0mm
Stärke	0,60mm
Festigkeit	2.700N
Gewicht	25,0kg
Rollen Innendurchmesser	406mm
Breite der Aufwicklung	145mm
Länge der Aufwicklung	2.500m
Rollen / Palette	48

Entsorgung

Das PET-Umreifungsband kann dem Recyclingkreislauf wieder zugefügt werden und ist zu 100% recyclebar.

Eine Frage zu "PET 12,0x0,60mm 406/145 - PET-Band * 2500m"

- Stellen Sie hier Ihre Frage.

Mehr Bilder zu "PET 12,0x0,60mm 406/145 - PET-Band * 2500m"



