



Artikel-Nr.: UMB-STA-12000

Kurzbeschreibung: Spannkraft: 477kg | Für Palettenabnahme

erstellen wir Ihnen gern ein Angebot. **Erscheinungsdatum:**2016-09-23

# 12,7×0,5mm | Scheibenwicklung | blank | Verpackungsstahlband

Menge	Preis inkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		Preis zzgl. MwSt.	
Einheit: Rolle	Einzelpreis	Grundpreis	Einzelpreis	Grundpreis	
ab 1	32,86 €*	1,65 €/kg*	27,61 €	1,38 €/kg	
ab 2	29,64 €*	1,49 €/kg*	24,90 €	1,25 €/kg	
ab 4	28,78 €*	1,44 €/kg*	24,18 €	1,21 €/kg	
ab 15	26,91 €*	1,35 €/kg*	22,61 €	1,13 €/kg	
ab 30	25,73 €*	1,29 €/kg*	21,62 €	1,08 €/kg	

Inhalt: 20 kg/Rolle

zzgl. Versandkosten

ab Lager verfügbar

Produktinformationen "12,7×0,5mm | Scheibenwicklung | blank | Verpackungsstahlband"

# **Beschreibung**

Das weitgehend unbehandelte Blankband aus hochwertigem Bandstahl eignet sich hervorragend zur Umreifung von besonders schweren, starren oder runden Packgütern sowie Lasten mit hervorstehenden oder scharfkantigen Elementen – wie Balken, Rohre, Profile oder Spulen. Überall dort, wo Umreifungsbänder aus PET oder PP an ihre Grenzen stoßen, bietet das Umreifungsstahlband eine zuverlässige und leistungsstarke Alternative.

#### Merkmale

- einlagige / einschichtige Scheibenwicklung
- leicht gefettet und gewachst zur Verbesserung der Gleitfähigkeit beim Umreifen
- blankes Stahlband ist die kostengünstigste Variante im Stahlbandsegment
- ideal als Sicherungsband besonders schwerer, scharfkantiger und auch heißer Packstücke
- sehr hohe Reißfestigkeit durch besonders widerstandsfähigen hochfesten Walzstahl
- geringe Dehnung durch niedrige Spannungsrelaxation (Rückstellkraft des Bandes)
- abgerundete (arrondierte) Kanten zum Schutz vor Verletzungen und Beschädigungen am Packgut
- anfälliger für Korrosion Auftreten von Rost möglich

# **Anwendung**

Aufgrund seiner hohen Belastbarkeit eignet sich das Güteband ideal zur Sicherung von sperrigsten und schwersten Gütern während des Transports. Besonders in der Bau-, Holz- und Stahlindustrie kommt es häufig zum Einsatz, um höchste Stabilität und Sicherheit beim Verpacken zu gewährleisten.

Seite 1 von 2

<sup>\*</sup> Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben



#### Vervollständigen Sie Ihr Umreifungssystem!

Bei gelegentlichen Anwendungen werden passende <u>Verschlusshülsen</u> verwendet. Für den Dauerbetrieb empfehlen wir den hülsenlosen Verschluss. In unserem Sortiment finden Sie kompatible <u>Umreifungsgeräte</u> sowie praktische <u>Abrollwagen und weiteres Zubehör</u>.

## Technische Eigenschaften

Abmessungen	12,7×0,5mm	
Stahlbandqualität	blank & gefettet	
Wicklung	Scheibenwicklung	
arrondierte Kanten		
Festigkeit	650-750 N/mm <sup>2</sup>	
Gesamtbelastung	ca. 477kg	
Dehnung nach DELTA 5 (=A5)	min. 3%	
Außendurchmesser	ca. 580mm	
Breite der Rolle	12,7mm	
Meter je kg	ca. 20m	
Gewicht je Palette	ca. 550-600kg	

# **Produktionsbedingte Hinweise**

Das Rollengewicht sowie damit verbunden der Rollendurchmesser der im Titel genannten Stahlbänder unterliegen einer produktionsbedingten Toleranz von +/- 5% und kann nicht vermieden werden.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Art Packband Sie benötigen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Die Zufriedenheit aller Kunden steht für uns an erster Stelle. Um die richtige Wahl für Ihre Anwendung zu treffen, beraten wir Sie gern. Nutzen Sie unsere Telefonhotline - wir sind Mo-Fr zwischen 7:00-16:30 Uhr für Sie erreichbar.

### Eine Frage zu "12,7×0,5mm | Scheibenwicklung | blank | Verpackungsstahlband"

- Stellen Sie hier Ihre Frage.

### Mehr Bilder zu "12,7×0,5mm | Scheibenwicklung | blank | Verpackungsstahlband"

