



Artikel-Nr.: UMB-STA-19500

Kurzbeschreibung: Spannkraft: 980kg | Für Palettenabnahme erstellen wir Ihnen gern ein Angebot.

Erscheinungsdatum: 2016-09-23

19x0,63mm | Packenwicklung | zinkstaublackiert | Verpackungsstahlband

Preis auf Anfrage

Lieferzeit 1-2 Werktage

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. [Versandkosten](#) und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben

Produktinformationen "19x0,63mm | Packenwicklung | zinkstaublackiert | Verpackungsstahlband"

Das Stahlband wird als Packenwicklung auf Rolle geliefert, das Band ist oszillierend gewickelt (lagenweise kreuzend). Durch die zinkstaublackierte Oberfläche ist das Stahlband optimal gegen Korrosion geschützt.

Zur sicheren Anwendung und zur Vermeidung von Schnittverletzungen sind unsere Stahlbänder an den Kanten abgerundet (arrondiert).

Abmessungen	19,0x0,63mm
Stahlbandqualität	zinkstaublackiert & gewachst
Wicklung	Packenwicklung
arrundierte Kanten	<input type="checkbox"/>
Festigkeit	750-850 N/mm ²
Gesamtbelastung	980kg
Dehnung nach DELTA 5 (=A5) min.	8%
Kerndurchmesser	405mm
Außendurchmesser	ca. 585mm
Breite der Rolle	75mm
Meter je kg	ca. 10,6m
Gewicht je Rolle	ca. 50kg
Gewicht je Palette	ca. 550-600kg

Produktionsbedingte Hinweise

Die Produktion der im Titel genannten Verpackungsstahlbänder ist ausgelegt auf 50kg-Rollen. Jedoch ist eine produktionsbedingte Toleranz von +/- 3kg durchaus möglich und kann nicht vermieden werden. Daher kann sowohl das Rollengewicht als auch der Rollendurchmesser variieren.

Für **genaue Preisinformationen** sowie bei Wunsch einer **Palettenabnahme** erstellen wir Ihnen gern ein individuelles
Seite 1 von 2

Angebot zu Tagespreisen.

Eine Frage zu "19x0,63mm | Packenwicklung | zinkstaublackiert | Verpackungsstahlband"

[- Stellen Sie hier Ihre Frage.](#)

Mehr Bilder zu "19x0,63mm | Packenwicklung | zinkstaublackiert | Verpackungsstahlband"

