



Artikel-Nr.: UMB-STA-16200

Kurzbeschreibung: Spannkraft: 690kg | Für Palettenabnahme

erstellen wir Ihnen gern ein Angebot. **Erscheinungsdatum:**2016-09-23

X

Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!

16×0,5mm | Scheibenwicklung | zinkstaublackiert | Verpackungsstahlband

Menge	Preis inkl. MwSt.		Preis zzgl. MwSt.	
Einheit: Rolle	Einzelpreis	Grundpreis	Einzelpreis	Grundpreis
ab 1	47,20 €*	1,89 €/kg*	39,66 €	1,59 €/kg
ab 2	43,77 €*	1,76 €/kg*	36,78 €	1,47 €/kg
ab 4	42,87 €*	1,72 €/kg*	36,02 €	1,44 €/kg
ab 12	40,94 €*	1,64 €/kg*	34,40 €	1,38 €/kg
ab 24	39,06 €*	1,57 €/kg*	32,82 €	1,31 €/kg

Inhalt: 25 kg/Rolle

zzgl. Versandkosten

Lieferzeit voraussichtlich verfügbar ab 25.12.2025

Produktinformationen "16×0,5mm | Scheibenwicklung | zinkstaublackiert | Verpackungsstahlband"

Beschreibung

Das zinkstaublackierte Stahlband aus hochwertigem Bandstahl eignet sich hervorragend zur Umreifung von besonders schweren, starren oder runden Packgütern sowie Lasten mit hervorstehenden oder scharfkantigen Elementen – wie Balken, Rohre, Profile oder Spulen. Überall dort, wo Umreifungsbänder aus PET oder PP an ihre Grenzen stoßen, bietet das Umreifungsstahlband eine zuverlässige und leistungsstarke Alternative.

Merkmale

- einlagige / einschichtige Scheibenwicklung
- gewachst zur Verbesserung der Gleitfähigkeit beim Umreifen
- ideal als Sicherungsband besonders schwerer, scharfkantiger und auch heißer Packstücke
- sehr hohe Reißfestigkeit durch besonders widerstandsfähigen hochfesten Walzstahl
- höhere Zugfestigkeit gegenüber blankem Stahlband
- geringe Dehnung durch niedrige Spannungsrelaxation (Rückstellkraft des Bandes)
- abgerundete (arrondierte) Kanten zum Schutz vor Verletzungen und Beschädigungen am Packgut
- höchster Korrosionsschutz Lacküberzug bildet eine Schutzschicht, die den Stahl und die Umgebung physisch trennt (für die Lagerung im Außenbereich geeignet)

Seite 1 von 3

^{*} Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. <u>Versandkosten</u> und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben



Anwendung

Aufgrund seiner hohen Belastbarkeit eignet sich das Güteband ideal zur Sicherung von sperrigsten und schwersten Gütern während des Transports. Besonders in der Bau-, Holz- und Stahlindustrie kommt es häufig zum Einsatz, um höchste Stabilität und Sicherheit beim Verpacken zu gewährleisten.

Vervollständigen Sie Ihr Umreifungssystem!

Bei gelegentlichen Anwendungen werden passende <u>Verschlusshülsen</u> verwendet. Für den Dauerbetrieb empfehlen wir den hülsenlosen Verschluss. In unserem Sortiment finden Sie kompatible <u>Umreifungsgeräte</u> sowie praktische <u>Abrollwagen und weiteres Zubehör</u>.

Technische Eigenschaften

16×0,5mm	
zinkstaublackiert & gewachst	
Scheibenwicklung	
750-850 N/mm ²	
ca. 678kg	
min. 6%	
ca. 580mm	
16mm	
ca. 16m	
ca. 550-600kg	

Produktionsbedingte Hinweise

Das Rollengewicht sowie damit verbunden der Rollendurchmesser der im Titel genannten Stahlbänder unterliegen einer produktionsbedingten Toleranz von +/- 5% und kann nicht vermieden werden.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Art Packband Sie benötigen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Die Zufriedenheit aller Kunden steht für uns an erster Stelle. Um die richtige Wahl für Ihre Anwendung zu treffen, beraten wir Sie gern. Nutzen Sie unsere Telefonhotline - wir sind Mo-Fr zwischen 7:00-16:30 Uhr für Sie erreichbar.

Eine Frage zu "16×0,5mm | Scheibenwicklung | zinkstaublackiert | Verpackungsstahlband"

- Stellen Sie hier Ihre Frage.

Mehr Bilder zu "16×0,5mm | Scheibenwicklung | zinkstaublackiert | Verpackungsstahlband"

Telefon: +49 351 2075120 Telefax: +49 351 2075121 info@europack24.de www.europack24.de



