



Artikel-Nr.: FOL-STM-23001

Kurzbeschreibung: Breite: 500mm

Freitextfeld 2: Stabil palettieren – sicher transportieren.

Maschinenstretchfolie * schwarz * 23µm * Standard Dehnung:

100% (23µm) für Paletten.

Erscheinungsdatum: 2010-01-01

Maschinenstretchfolie * schwarz * 23µm * Standard Dehnung: 100%

| Menge Einheit: Rolle | Preis inkl. MwSt. Einzelpreis | Grundpreis | Preis zzgl. MwSt. Einzelpreis | Grundpreis |
|-------------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| ab 1 | 47,97 €* | 3,00 €/kg* | 40,31 € | 2,52 €/kg |
| ab 3 | 39,17 €* | 2,45 €/kg* | 32,91 € | 2,06 €/kg |
| ab 6 | 38,68 €* | 2,42 €/kg* | 32,50 € | 2,03 €/kg |
| ab 12 | 37,37 €* | 2,34 €/kg* | 31,40 € | 1,96 €/kg |
| ab 24 | 36,42 €* | 2,28 €/kg* | 30,60 € | 1,91 €/kg |
| ab 48 | 35,59 €* | 2,23 €/kg* | 29,90 € | 1,87 €/kg |

Inhalt: 16 kg/Rolle

[zzgl. Versandkosten](#)

ab Lager verfügbar

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. [Versandkosten](#) und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben

Produktinformationen "Maschinenstretchfolie * schwarz * 23µm * Standard Dehnung: 100%"

Beschreibung

Maschinenstretchfolie schwarz 23µm in 500mm für Stretchmaschinen zur Palettensicherung. Sie schützt vor Staub und Feuchtigkeit und stabilisiert Ladeeinheiten durch konstante Rückstellkräfte. Die schwarze Ausführung bietet zusätzlich Sichtschutz und hilft beim Diebstahlschutz.

Merkmale

- 23µm Folienstärke für automatisches Stretchen
- innen haftend – saubere Außenlage (nicht klebend)
- 100% Dehnung für sicheren Halt
- Kern 76mm passend für gängige Stretchmaschinen
- Schwarz für Sichtschutz und Kennzeichnung

Anwendung

Geeignet zur automatischen Ladungssicherung von Kartons, Gebinden und palettierter Ware im Lager, in der Produktion und im Versand. Für empfindliche oder kantige Packstücke empfehlen wir zusätzlich Kantenschutz, um Folie und Ware zu schonen.

Bedienung

Rolle in die Stretchmaschine einsetzen (Kern 76mm), Folienbahn nach Maschinenplan einfädeln und die Vorreckung/Dehnung auf das Packgut abstimmen. Anschließend Palette umlaufen lassen bzw. Wickelprogramm starten. Achten Sie auf ausreichend Überlappung an Ecken und Kanten.

Technische Daten

| | |
|------------------|----------------|
| Artikel-Nr. | FOL-STM-23001 |
| Typ | LC2 |
| Ausführung | innen haftend |
| Farbe | schwarz |
| Stärke | 23µm |
| Breite | 500mm |
| Dehnung | 100% |
| Gewicht je Rolle | 16kg |
| Kern | 76mm |
| Kerngewicht | 1,5kg |
| Palette | 45Rollen/720kg |

Optionen

- Stretchmaschinen / Stretchroboter (je nach Anwendung)
- Deckblattfolie für Staub- und Nässeeschutz oben
- Kantenschutzwinkel/-leisten für empfindliche Kanten
- Palettenhütchen oder Zwischenlagen zur Stabilisierung
- Messer für Stretchfolie / Sicherheits-Cutter

Eine Frage zu "Maschinenstretchfolie * schwarz * 23µm * Standard Dehnung: 100%"

- [Stellen Sie hier Ihre Frage.](#)