



Artikel-Nr.: FOL-STM-23000

Kurzbeschreibung: Breite: 500mm

Freitextfeld 2: Stabil palettieren – sicher transportieren.
Maschinenstretchfolie * transparent * 23µm * Standard
Dehnung: 100% (23µm) für Paletten.

Erscheinungsdatum:2010-01-01

Maschinenstretchfolie * transparent * 23µm * Standard Dehnung: 100%

Menge Einheit: Rolle	Preis inkl. MwSt.		Preis zzgl. MwSt.	
	Einzelpreis	Grundpreis	Einzelpreis	Grundpreis
ab 1	61,46 €* 3,85 €/kg*	3,85 €/kg*	51,64 €	3,23 €/kg
ab 3	55,55 €* 3,48 €/kg*	3,48 €/kg*	46,68 €	2,92 €/kg
ab 6	54,88 €* 3,43 €/kg*	3,43 €/kg*	46,11 €	2,88 €/kg
ab 12	51,38 €* 3,22 €/kg*	3,22 €/kg*	43,17 €	2,70 €/kg
ab 24	50,39 €* 3,15 €/kg*	3,15 €/kg*	42,34 €	2,65 €/kg

Inhalt: 16 kg/Rolle

[zzgl. Versandkosten](#)

ab Lager verfügbar

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. [Versandkosten](#) und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben

Produktinformationen "Maschinenstretchfolie * transparent * 23µm * Standard Dehnung: 100%"

Gern bieten wir Ihnen Palettenware auf Anfrage an. Die Palettenpreise sind auf Grund der gegenwärtigen Nahost-Krise kurzfristige Angebotspreise und können vom Lagerbestandspreis abweichen.

Beschreibung

Maschinenstretchfolie transparent 23µm in 500mm für Stretchmaschinen zur Palettensicherung. Sie schützt vor Staub und Feuchtigkeit und stabilisiert Ladeeinheiten durch konstante Rückstellkräfte. Die transparente Ausführung ermöglicht eine schnelle Sichtkontrolle von Labels und Ware.

Merkmale

- 23µm Folienstärke für automatisches Stretchen
- innen haftend – saubere Außenlage (nicht klebend)
- 100% Dehnung für sicheren Halt
- Kern □76mm passend für gängige Stretchmaschinen
- Transparent für Sichtkontrolle

Seite 1 von 2

Anwendung

Geeignet zur automatischen Ladungssicherung von Kartons, Gebinden und palettierter Ware im Lager, in der Produktion und im Versand. Für empfindliche oder kantige Packstücke empfehlen wir zusätzlich Kantenschutz, um Folie und Ware zu schonen.

Bedienung

Rolle in die Stretchmaschine einsetzen (Kern \square 76mm), Folienbahn nach Maschinenplan einfädeln und die Vorreckung/Dehnung auf das Packgut abstimmen. Anschließend Palette umlaufen lassen bzw. Wickelprogramm starten. Achten Sie auf ausreichend Überlappung an Ecken und Kanten.

Technische Daten

Artikel-Nr.	FOL-STM-23000
Typ	NB-2
Ausführung	innen haftend
Farbe	transparent
Stärke	23 μ m
Breite	500mm
Dehnung	100%
Gewicht je Rolle	16kg
Kern \square	76mm
Kerngewicht	1,5kg
Palette	45Rollen/720kg

Optionen

- Stretchmaschinen / Stretchroboter (je nach Anwendung)
- Deckblattfolie für Staub- und Nässeschutz oben
- Kantenschutzwinkel/-leisten für empfindliche Kanten
- Palettenhütchen oder Zwischenlagen zur Stabilisierung
- Messer für Stretchfolie / Sicherheits-Cutter

Eine Frage zu "Maschinenstretchfolie * transparent * 23 μ m * Standard Dehnung: 100%"

[- Stellen Sie hier Ihre Frage.](#)