Europack24 GmbH
August-Bebel-Straße 20a
01809 Heidenau



Artikel-Nr.: GER-UMK-90030
Kurzbeschreibung: 280kg Spannleistung
Freitextfeld 2: Sicher umreifen – schnell und zuverlässig. Pneumatisches Reibschweißgerät. Jetzt online bestellen.
Erscheinungsdatum:2010-01-01

Pneumatisches Reibschweißgerät

1.060,29 €* (Netto 891,27 €)

Versandkostenfrei in Deutschland (außer Inseln)

ab Lager verfügbar

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben

Produktinformationen "Pneumatisches Reibschweißgerät"

Beschreibung

Pneumatisches Reibschweißgerät zum **Spannen, Verschweißen und Abschneiden** von Kunststoff-Umreifungsband. Mit bis zu 280kg Bandspannung eignet es sich für schnelles, reproduzierbares Umreifen im Lager, in der Produktion und beim Versand.
ATEX-Hinweis: In den verfügbaren Produktangaben ist keine ATEX-Kennzeichnung ausgewiesen. Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen nur nach Betreiberfreigabe/Gefährdungsbeurteilung und nur, wenn Gerät und Peripherie dafür geeignet sind.

Merkmale

- 3-in-1 Funktion: Spannen – Verschweißen – Abschneiden
- Pneumatischer Antrieb für robusten Dauereinsatz
- Hohe Bandspannung bis 280kg für stabile Ladungssicherung
- Bandbreite 13-19mm für viele Standardanwendungen
- Leichtes Handling durch kompaktes Gerät (3,8kg)

Anwendung

Geeignet zum Umreifen von Waren- und Paletteneinheiten, z.B. in **Holzverpackungen**, **Baustoffen**, **Stahlrohren** sowie bei **Baumwoll-, Tuch- und Faser-Verpackungen**. Passend für Kunststoff-Umreifungsband im Bereich 13-19mm Breite und 0,5-1,5mm Stärke.
ATEX: Pneumatischer Betrieb kann vorteilhaft sein, ersetzt jedoch keine ATEX-Bewertung: Mögliche Zündquellen (z.B. heiße Oberflächen/Reibung, elektrostatische Aufladung) sind betrieblich auszuschließen.

Bedienung

Umreifungsband um das Packgut legen und die Bandenden am Gerät positionieren. Dann den **Spannvorgang** starten, bis die gewünschte Bandspannung erreicht ist.
Anschließend den **Schweißvorgang** auslösen: Die Bandenden werden per Reibschweißverfahren verbunden. Danach trennt das Gerät das Band automatisch ab. Abschließend Umreifung prüfen und Gerät abnehmen.

Europack24 GmbH
August-Bebel-Straße 20 A
01809 Heidenau
Geschäftsführer: Dirk Broda
HRB 30564

Bankverbindung:
Bayer.Hypo- und Vereinsbank
IBAN: DE16850200860608617949
SWIFT(BIC): HYVEDEMM496

Es gelten unsere AGB, einzusehen unter www.europack24.de
Gerichtsstand ist Dresden. Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Steuernummer: 210/108/04598
USt ID: DE280124191

Telefon: +49 351 2075120
Telefax: +49 351 2075121
info@europack24.de
www.europack24.de

Technische Daten

Artikel-Nr.	GER-UMK-90030
Funktion	Spannen/Verschweißen/Abschneiden
Umreifungsbandspannung	280kg
Bandbreite	13-19mm
Bandstärke	0,5-1,5mm
Luftdruck	5-7bar
Gewicht	3,8kg
GTIN	4262425254352

Eine Frage zu "Pneumatisches Reibschweißgerät"

- Stellen Sie hier Ihre Frage.

Mehr Bilder zu "Pneumatisches Reibschweißgerät"



Europack24 GmbH
August-Bebel-Straße 20 A
01809 Heidenau
Geschäftsführer: Dirk Broda
HRB 30564

Bankverbindung:
Bayer.Hypo- und Vereinsbank
IBAN: DE16850200860608617949
SWIFT(BIC): HYVEDEMM496

Es gelten unsere AGB, einzusehen unter www.europack24.de
Gerichtsstand ist Dresden. Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Steuernummer: 210/108/04598
USt ID: DE280124191

Telefon: +49 351 2075120
Telefax: +49 351 2075121
info@europack24.de
www.europack24.de