



Artikel-Nr.: MAS-KLE-00010

Kurzbeschreibung: Halbautomatische Kartonklebemaschine mit Seitenantrieb für gleichgroße Kartons. Verschließt manuell zugeklappte Kartons oben und unten mit Klebeband.

Freitextfeld 2: Die EP-26U ist eine halbautomatische Kartonklebemaschine für gleichgroße Faltkartons. Sie transportiert manuell zugeklappte Kartons über Seitenantriebsriemen und verschließt Ober- und Unterseite in einem Durchlauf mit selbstklebendem Maschinenklebeband. Breite und Höhe werden manuell auf das jeweilige Kartonformat eingestellt. Geeignet für Kartongrößen ab 150mm x 150-500mm x 120-500mm bei unbegrenzter Kartonlänge. Die Fördergeschwindigkeit beträgt 20m/min, die Förderhöhe ist von 600-800mm einstellbar.

Erscheinungsdatum: 2010-01-01

EP-26U Kartonklebemaschine mit Seitenantrieb

Preis auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. [Versandkosten](#) und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben

Produktinformationen "EP-26U Kartonklebemaschine mit Seitenantrieb"

Beschreibung

Die EP-26U verschließt gleichgroße Kartons halbautomatisch oben und unten mit Klebeband. Seitenantriebsriemen führen die Kartons stabil durch die Maschine, während die Kartonmaße manuell eingestellt werden. Damit ist der Kartonverschließer ideal für Packplätze und Verpackungslinien mit wiederkehrenden Kartonformaten.

Merkmale

- Halbautomatischer Ober- und Unterverschluss mit selbstklebendem Band
- Seitenantriebsriemen für stabilen und geraden Kartonlauf
- Manuelle Formateinstellung für gleichgroße Kartons
- Kartondeckel werden vor dem Einlauf manuell geschlossen
- Geeignet für Klebeband mit 50mm oder 75mm Breite

Anwendung

Geeignet für Faltkartons aus Well- oder Vollpappe mit gleichbleibenden Kartonformaten. Die Maschine eignet sich für Versandabteilungen, Lager und Verpackungslinien, in denen Kartons effizient und sauber verschlossen werden sollen. Verwendbar mit PVC-, BOPP- sowie je nach Bandtyp Papierklebeband. Nicht geeignet für häufig wechselnde Kartonbreiten und Kartenhöhen, da das Format manuell eingestellt wird.

Bedienung

Klebeband in das obere und untere Klebeaggregat einlegen und Bandspannung sowie Andruck einstellen. Anschließend Kartonbreite und Kartenhöhe auf das verwendete Format einstellen. Den befüllten Karton oben manuell zuklappen und gerade in den Einlauf schieben. Die Seitenantriebsriemen transportieren den Karton durch die Maschine, die Ober- und Unterseite mittig mit Klebeband verschließt.

Technische Daten

Artikel-Nr.	MAS-KLE-00010
Modell	EP-26U
Ausführung	halbautomatisch
Maschinenantrieb	elektrisch
Antriebsbänder	seitlich
Einstellung Kartongröße	manuell
Kartondeckel zuklappen	manuell
Verschluss	oben und unten
Kartongröße (L×B×H)	ab150mm×150-500mm×120-500mm
Kartonlänge	unbegrenzt
Maschinenmaße (L×B×H)	1580×804×1237mm
Fördergeschwindigkeit	20m/min
Förderhöhe	600-800mm
Klebebandbreite	50mm oder75mm
Klebebandtypen	PVC,BOPP,Papier je nach Bandtyp
Elektrische Anforderung	110V oder230V
Laufgeräusch	60dB
Gewicht	131kg

Eine Frage zu "EP-26U Kartonklebemaschine mit Seitenantrieb"

[- Stellen Sie hier Ihre Frage.](#)

Mehr Bilder zu "EP-26U Kartonklebemaschine mit Seitenantrieb"

