



**Artikel-Nr.:** FOL-BAU-02010

**Freitextfeld 2:** Einfach besser verpacken. LDPE (100µm) für Lager & Versand. Kräftige Folienstärke 100µm für zuverlässigen Schutz. Jetzt online bestellen.

**Erscheinungsdatum:**2010-01-01

## LDPE-Baufolie | 2m x 50m | 100µm

### Preis auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage

\* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. [Versandkosten](#) und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben

### Produktinformationen "LDPE-Baufolie | 2m x 50m | 100µm"

### Anfragen ab Palettenmenge (ca. 60Rollen) möglich.

### Beschreibung

LDPE-Baufolie 2000mm (auf1000mm gefaltet) × 50m als robuste Abdeck- und Schutzfolie für Baustelle, Werkstatt und Lager. Sie eignet sich zum Abdecken, Auskleiden und als Feuchtigkeitssperre bei vielen Renovierungs- und Bauarbeiten. Dank Regeneratanteil ist sie besonders preiswert und kann bei Bedarf auch als Verpackungsfolie verwendet sowie verschweißt werden.

### Merkmale

- Kräftige Folienstärke 100µm für zuverlässigen Schutz
- Breite 2000mm – auf1000mm gefaltet für handliche Verarbeitung
- Mit Regeneratanteil – ressourcenschonend und preiswert
- Schutz vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit
- LDPE – als Verpackungsfolie nutzbar und verschweißbar

### Anwendung

Geeignet zum Abdecken von Flächen und Materialien, als Schutz bei Malerarbeiten, zum Auskleiden sowie als einfache Feuchtigkeitssperre. Ebenfalls geeignet zum wirtschaftlichen Verpacken großer oder unhandlicher Teile (z.B. Platten, Möbel, Bauteile). Nicht vorgesehen für dauerhafte UV-Exposition im Außenbereich.

### Bedienung

Folie abrollen, passend zuschneiden und je nach Einsatz mit Klebeband fixieren. Bei Bedarf Überlappungen einplanen, damit Flächen vollständig abgedeckt sind. Für den Einsatz als Verpackungsfolie Ware einwickeln bzw. einschlagen und die Folie bei Bedarf mit einem geeigneten Schweißgerät (z.B. Impulsschweißgerät) verschließen.

### Technische Daten

Material	LDPE
Ausführung	mit Regeneratanteil
Breite	2000mm (auf1000mm gefaltet)

Seite 1 von 2

Länge	50m
Stärke	100µm

## Optionen

- Gewebekband/Abdeckband zum Fixieren
- Cuttermesser für sauberen Zuschnitt
- Schutzvlies oder Wellpappzuschnitte als Unterlage
- Impulsschweißgerät zum Verschließen bei Nutzung als Verpackungsfolie

## Eine Frage zu "LDPE-Baufolie | 2m x 50m | 100µm"

[- Stellen Sie hier Ihre Frage.](#)