



Artikel-Nr.: MAS-BAN-00050

Freitextfeld 2: Sicher umreifen – schnell und zuverlässig.

Automatische Banderoliermaschine EPOM02 (460x200mm / 30x10mm) für Lager & Produktion.

Erscheinungsdatum: 2016-09-23

Automatische Banderoliermaschine EPOM02-30B

5.271,70 €* (Netto 4.430,00 €)

[zzgl. Versandkosten](#)

ab Lager verfügbar

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. [Versandkosten](#) und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben

Produktinformationen "Automatische Banderoliermaschine EPOM02-30B"

Beschreibung

EPOM02-30AB banderoliert vollautomatisch mit Förderband und Untertisch-Bandabroller. Sie verarbeitet Papier- oder Folienband und verschweißt sowie trennt die Banderole automatisch ab. Durch schonendes Spannen eignet sich die Maschine besonders für empfindliche Produkte im kontinuierlichen Verpackungsfluss.

Merkmale

- Vollautomatische Banderolierung durch integriertes Förderband
- Untertisch mit großem Bandabroller für Rollen bis 500m
- Feines, schonendes Spannen für empfindliche Produkte
- Automatisches Schweißen und Abschneiden des Bandes
- Bedienpanel mit Display

Anwendung

Geeignet zum Bündeln, Kennzeichnen und Sichern feiner sowie empfindlicher Produkte, z.B. Banknoten, Etiketten, Briefumschläge, CDs, Arzneimittel, Visitenkarten oder hochwertige Drucksachen. Ideal, wenn die Maschine in einen Verpackungsfluss integriert werden soll. Nicht geeignet für Packgüter außerhalb des Durchlassbereichs oder für stark verschmutzte/nasse Produkte, da dies Bandlauf und Verschweißung beeinträchtigen kann.

Bedienung

Banderolenrolle am Untertisch-Abroller einsetzen und Band einfädeln. Produkte werden über das Förderband zur Banderolierstelle transportiert; die Maschine spannt die Banderole im eingestellten Bereich, verschweißt und trennt sie automatisch ab. Der Umreifungszyklus startet je nach Anwendung automatisch (z.B. durch Auflegen/Einlauf) oder per START-Taste. Nach dem Vorgang läuft das banderolierte Produkt weiter und kann direkt entnommen oder nachgelagerten Prozessschritten zugeführt werden.

Technische Daten

Artikel-Nr. MAS-BAN-00060

Seite 1 von 8

Banderoliermaterial	Papier/Folie
Banderolenbreite	30mm
Banderolenstärke	100-120µ
Rollenlänge	500m
Rollenkernaufnahme	40mm
Anzugskraft	5-40kg
Leistung max.	18-20Bindungen/Minute
Packgut max.	460×200mm
Packgut min.	30×10mm
Rahmenbreite	470mm
Rahmenhöhe	220mm
Abmessungen (L×B×H)	575×314×1239mm
Gewicht	74,5kg
Leistungsaufnahme	0,8kW
Elektrischer Anschluß	230V/50Hz

Beispiel: Einbindung in eine Verpackungslinie

Die Banderoliermaschine kann in Pack- und Förderstrecken integriert werden – z.B. mit Zu- und Abführung über Fördertechnik. So entstehen reproduzierbare Bündelungen im laufenden Prozess.



Beispielhafte Platzierung der Maschine innerhalb einer Verpackungslinie.

Kundenspezifische Maschinenmodifikationen der EPOM-Serie



EPOM02-30ABE

- Ideal für die Druckindustrie
- Pneumatische Ausführung
- Kreuzbänderolierung möglich
- Leistung: 21 Takte/Min.



EPOM02-30ABF

- Optimiert für das Format DIN A4
- Pneumatische Ausführung
- Kreuzbänderolierung
- Leistung: 21 Takte/Min.



EPOM02-30ABS

- Spezielles Sicherheitsdesign
- Leistung: 18-20 Takte/Min.



EPOM02-30A4

- Geeignet für die Druckindustrie (A4-Formate)
- Kreuzbänderolierung
- Leistung: 10 Takte/Min.
- Leistungsaufnahme: 1,0 kW



EPOM02-308-60

- Max. Objektbreite/-höhe: 600 mm
- Leistung: 18-20 Takte/Min.



EPOM-GBS200

- Speziallösung für den Bankensektor
- Leistung: 25 Takte/Min.



EPOM02-30AM10

- Inklusive Förderband (Länge: 950 mm)
- Kreuzbänderolierung
- Leistung: 12 Takte/Min.



EPOM02-30B-1032

- Max. Objektbreite: 1000 mm
- Leistung: 18-20 Takte/Min.

Eine Frage zu "Automatische Banderoliermaschine EPOM02-30B"

[- Stellen Sie hier Ihre Frage.](#)

Mehr Bilder zu "Automatische Banderoliermaschine EPOM02-30B"

<p>364mm 630mm 1239mm</p> <p>Gewicht: ca. 74,5kg Stromversorgung: 230V/50Hz</p>	<p>1 Packtisch 2 Anschlüsse, Traggriffe 3 Bedieneinheiten 4 Rollenaufnahmen 5 Festeilebare Blockrollen 6 Schutzkabelschalter 230V/50Hz</p>	<p>1 Packtisch</p> <p>Einstellbarer Anschlag für Packstücke</p> <p>Sensor für Automatikbetrieb</p>	<p>3 Bedieneinheiten</p> <p>Störung/Alarm Aus-Schalter An-Schalter</p> <p>Bandeneinschuss Zurücksetzen Banderolieren starten</p> <p>Display mit Einstellungen z.Bsp.: - man. oder auto. Banderolierung - Heiztemperatur uvm.</p>
<p>4 Rollenaufnahme</p> <p>- bildliche Anleitung zum Band einlegen</p> <p>Material: PP & Papier Breite: 30mm Stärke: 100-120µm</p>	<p>Anzugskraft: 5-40kg Bindung/Minute: max. 18-20</p>	<p>Packtück Größe: min. (B×H): 30×10mm max. (B×H): 460×200mm</p>	

