



Artikel-Nr.: MAS-FOL-00040  
Erscheinungsdatum: 2016-09-23

## Durchlaufschweißmaschine BS-882

### Preis auf Anfrage

Lieferzeit nach Absprache

\* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. [Versandkosten](#) und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben

### Produktinformationen "Durchlaufschweißmaschine BS-882"

Dieser Typ BS-882 ist ideal für Verpacken von Schütt- oder flüssigen Materialien. Maximale Verpackungshöhe ist bis 300 mm regulierbar. Standardweise ist er mit einer elektronischen Geschwindigkeits- und Schweißtemperaturregelung, stufenloser Regelung der Förderer-Geschwindigkeit, einer verstellbaren Höhe des Förderers und mit einem Lüfter für Schweißnahtkühlung ausgestattet. Die Haube der Maschine ist in einer rostfreien Ausführung. Auf Wunsch können Bedruckanlage und Ständer geliefert werden.

- vertikal, durchlaufend
- für Schütt-/Flüssigmaterialien
- Nahtbreite 10 mm
- für höhere Verpackungskapazität

max. Leistung	- Leist./Min.
empfohlener Werkstoff für Schweißen	PE, PP, PS, PVC, Papier, alu
Max. Schweißnahtlänge	unendlich
Schweißnahtbreite	10 mm
Schweißgeschwindigkeitsregelung (Geschwindigkeit des Förderers)	1 - 12 m/min.
Schweißtemperaturregelung	30 - 300 °C
Länge der Maschine	950 mm
Breite der Maschine	400 mm
Höhe der Maschine	640 mm
Gewicht	57 kg
Anschlusswert	0,55 kW
Speisespannung	230V/50Hz

Seite 1 von 2

## Eine Frage zu "Durchlaufschweißmaschine BS-882"

[- Stellen Sie hier Ihre Frage.](#)