



Artikel-Nr.: MAS-FOL-00050
Erscheinungsdatum: 2010-01-01

Durchlaufschweißmaschine BS-882 II. XXL

Preis auf Anfrage

Lieferzeit nach Absprache

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. [Versandkosten](#) und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben

Produktinformationen "Durchlaufschweißmaschine BS-882 II. XXL"

Durchlaufschweißmaschine BS-882 II. XXL – vertikal & höhenverstellbar

Die BS-882 II. XXL ist eine vertikale Durchlaufschweißmaschine (Bandsealer) zum zuverlässigen Verschließen von Folienbeuteln. Durch die vertikale Arbeitsweise eignet sie sich besonders für Beutel mit **Schüttgut** oder **flüssigen Materialien**. Die Verpackungshöhe ist bis **800 mm** regulierbar – ideal für größere Beutel/Säcke und wechselnde Formate.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- **Vertikal, durchlaufend:** komfortables Arbeiten – auch bei befüllten Beuteln
- **Endlos-Schweißnaht:** Schweißnahtlänge praktisch unbegrenzt
- **Stufenlos regelbar:** Förder-/Schweißgeschwindigkeit und Schweißtemperatur
- **Saubere Ergebnisse:** Lüfter zur Schweißnahtkühlung
- **Flexibel einstellbar:** Fördererhöhe verstellbar, Verpackungshöhe bis 800 mm
- **Robuste Ausführung:** Haube in rostfreier Ausführung

Typische Einsatzbereiche

- Verschließen von Folienbeuteln im Versand, Lager oder in der Produktion
- Beutel mit Schüttgut (z. B. Granulate, Pulver) oder Flüssigkeiten
- Serienverpackung mit gleichbleibender Nahtqualität

Materialien (empfohlen)

Geeignet für das Verschweißen u. a. von **PE, PP, PS, PVC** sowie **Papier** und **Alu-Verbund** (abhängig von Materialaufbau und Parameter-Einstellung).

Technische Daten

Nahtbreite	10 mm
Schweißgeschwindigkeit (Förderer)	1 – 12 m/min (stufenlos)
Schweißtemperatur	30 – 300 °C
Max. Beschwerung Förderer	bis 25 kg
Verpackungshöhe	bis 800 mm regulierbar

Seite 1 von 2

Abmessungen (L × B × H)	1911 × 600 × 1420 mm
Gewicht	100 kg
Anschlusswert	1,0 kW
Speisespannung	230 V / 50 Hz

Ausstattung & Optionen

- Elektronische Regelung für Geschwindigkeit und Schweißtemperatur
- Höhenverstellbarer Förderer
- Lüfter zur Schweißnahtkühlung
- **Optional:** Bedruckanlage (z. B. für Chargen-/Datumskennzeichnung)

Hinweis: Für optimale Schweißergebnisse Temperatur und Bandgeschwindigkeit auf Material und Materialstärke abstimmen.

Eine Frage zu "Durchlaufschweißmaschine BS-882 II. XXL"

[- Stellen Sie hier Ihre Frage.](#)