



Artikel-Nr.: MAS-STR-00310

Freitextfeld 2: Stabil palettieren – sicher transportieren.
horizontale Stretchmaschine EXR (35µm).
Max.Geschwindigkeit 100U/Min. Jetzt online bestellen.

Erscheinungsdatum:2010-01-01

Horizontaler Ringwickler HRW-401 Orbit (halbautomatisch)

Preis auf Anfrage

Lieferzeit nach Absprache

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. [Versandkosten](#) und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben

Produktinformationen "Horizontaler Ringwickler HRW-401 Orbit (halbautomatisch)"

Beschreibung

Halbautomatischer Horizontaler Ringwickler HRW-401 für Langgut mit Folienklemmung am Zyklusstart und Abschneiden am Zyklusende. Die manuell beschickte Maschine umwickelt z.B. Teppiche, Textilien, Rohre, Leisten und Profile gleichmäßig mit Stretchfolie und sorgt für eine feste, zugleich schonende Fixierung. Ausgelegt für mittlere Verpackungsfrequenzen überzeugt der HRW-401 als bewährte ORBIT-Ausführung mit niedrigen Betriebskosten und geringen Wartungsanforderungen.

Merkmale

- Halbautomatisch mit manuellem Vorschub (Betrieb per Fußpedal)
- Zusatzfunktion gegenüber Basis-Ausführungen: Folienhaltung am Beginn des Verpackungszyklus und Abschneiden am Ende des Zyklus
- 2 Betriebsarten: A (einstellbare Anzahl 3-11 Umwicklungen) oder B (kontinuierliche Umwicklung)
- Frequenzumrichter: Soft-Start/-Stopp, Home-Position und stufenlose Drehzahl bis 100U/min
- Regulierbare Folienzugkraft & Spannsystem mit Friktions-/Reibwalze für saubere Wicklung
- Edelstahl Ein- und Auslauftische inklusive

Anwendung

Geeignet für lange Packgüter ab >500mm Länge, z.B. Teppiche, Textilien, Rohre, Profile, Leisten und ähnliche Langgüter. Ideal, wenn Umreifung aufgrund kleinem Umfang oder aus Produktschutz-Gründen nicht möglich bzw. nicht gewünscht ist. Empfohlen für Betriebe mit mittlerer Verpackungskapazität.

Bedienung

Stretchfolienrolle einlegen (Kern \square 76mm), Folie einfädeln und Folienzugkraft einstellen. Packgut auf die Ein-/Auslauftische auflegen und den Zyklus per Fußpedal starten. Betriebsart wählen: Modus A (3-11 Wicklungen) oder Modus B (kontinuierlich); die Drehzahl ist stufenlos regelbar. Am Zyklusstart wird die Folie gehalten, am Ende wird sie getrennt – anschließend Packgut entnehmen.

Technische Daten

Artikel-Nr.	MAS-STR-00310
Typ	HRW-401

Seite 1 von 2

Hersteller-Typ	EXR-401 ORBIT
Betriebsart	halbautomatisch
Antrieb	elektro-pneumatisch
Material	LDPE-Stretchfolie
Folienbreite	76/100/125mm
Folienstärke	19-35µm
Kern□	76mm
Max.Folien□	178mm
Min.Packgut (B×H)	100×50mm oder □100mm
Max.Packgut (B×H)	quadr.305×305mm rekt.508×178mm rund□330mm
Empf.Länge Packgut	>500mm
Drehzahl Umlaufkranz	max.100U/min
Fördererbreite	560mm
Fördererhöhe	910mm
Maße (L×B×H)	1246×1084×1512mm
Gewicht	ca.315kg
Speisespannung	230V/50Hz
Anschlusswert	2kW
Betriebsdruck	6-7bar

Optionen

- MAS-STR-00310-OPT01 - Auflage/Support für Kurzware
- MAS-STR-00310-OPT02 - integrierte Rollen in den Arbeitstischen
- MAS-STR-00310-OPT03 - verstellbare pneumatische Oberpresse ohne Steuerung, per Fußpedal (1Stk.)
- MAS-STR-00310-OPT04 - verstellbare pneumatische Oberpresse mit elektronischer Steuerung (1Stk., vorne/hinten möglich)
- MAS-STR-00310-OPT05 - Elektronische Steuerung für motorisierte Förderer und Pressen + Zyklus-Stopp über Lichtschranke (erforderlich für OPT04)
- MAS-STR-00310-OPT06 - Automatikmodul Kombinationswicklung mit Luftpolsterfolie inkl. Siegeln B1100mm

Eine Frage zu "Horizontaler Ringwickler HRW-401 Orbit (halbautomatisch)"

[- Stellen Sie hier Ihre Frage.](#)

Mehr Bilder zu "Horizontaler Ringwickler HRW-401 Orbit (halbautomatisch)"

