



Artikel-Nr.: MAS-STR-00310
Erscheinungsdatum: 2016-09-23

horizontale Stretchmaschine EXR-401 ORBIT

Preis auf Anfrage

Lieferzeit nach Absprache

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. [Versandkosten](#) und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben

Produktinformationen "horizontale Stretchmaschine EXR-401 ORBIT"

Halbautomatische horizontale Umwicklungsmaschine mit manuellem Vorschub EXR-401 Orbit ist ähnlich zur Maschine EXR-301 inklusive der Funktion der Haltung der Folie am Beginn des Verpackungszyklus und Abschneiden am Ende des Zyklus. Die Maschine ist zum Verpacken von langen Gegenständen, wie Teppichen, Textilien, Rohren, Leisten und anderen langen Gegenständen in Umwicklungsfolie bestimmt. Sie findet ihre Anwendung auch dort, wo die Umreifung aufgrund z.B. kleineren Umfangs oder schonenderer Fixierung nicht möglich ist. Sie ist für Betriebe mit mittlerer Verpackungskapazität geeignet. Die Lieferung umfasst die rostfreien Eingangs- und Ausgangsarbeits-tische. Vorteile dieser Maschine sind ihre einfache Bedienung - halbautomatischer Betrieb (Abschneiden der Folie macht des Anwenders), der Funktion der Haltung der Folie am Beginn des Verpackungszyklus und Abschneiden am Ende des Zyklus, elektro-pneumatischer Antrieb, niedrige Betriebskosten und niedrige Ansprüche der Maschine bezüglich Wartung. Andere Charakteristiken sind identisch mit EXR-301. Diese Maschine zeichnet sich vor allem durch einfache und robuste Konstruktion aus. Weitere Vorteile der Maschine: die Rotation des Umlaufkranzes ist vom Frequenzwandler gesteuert (stufenloser Anlauf und Anhalten, genau orientiertes Anhalten und stufenlose Regulierung der Drehgeschwindigkeit), 2 Betriebsarten (A - einstellbare Anzahl der Umwicklungen von 3 bis 11, B - kontinuierliche Umwicklung), Zyklusstart mit dem Fußpedal, einstellbare Geschwindigkeit der Umwicklung bis zu 100 U./min., regulierbare Anzugkraft für die Folie und einzigartiges Spannsystem für die Folie mit einer Fraktionswalze für glattere Verpackung. Der Endeffekt ist dann feste und dabei schonende Fixierung des Verpackungsguts.

- Verpack. v. langen Gegenständen
- noch dazu Anhaltung und Abschneidung der Folie
- Max. Geschwindigkeit 100U/Min
- starke/sanfte Fixierung v. Waren

Verpackungsmaterial - Folie	LDPE Stretch
max. Dicke der Folie	19 - 35 µm
max. Breite der Folie	76, 100, 125 mm
Breite des Förderers	560 mm
Höhe des Förderers	910 mm
empfohlene Länge des zu verpackenden Gegenstandes	> 500 mm
Max. Durchmesser der Folie	178 mm

Seite 1 von 2

Drehzahl des Laufkranzes	max. 100 Dreh./Min.
Länge der Maschine	1246 mm
Breite der Maschine	1084 mm
Höhe der Maschine	1512 mm
Gewicht	290 kg
Betriebsdruck von Luft	6 - 7 bar
Speisespannung	230V/50Hz

Eine Frage zu "horizontale Stretchmaschine EXR-401 ORBIT"

[- Stellen Sie hier Ihre Frage.](#)