



Artikel-Nr.: MAS-STR-00410  
Erscheinungsdatum: 2016-09-23

## horizontaler Stretchfolienwickler EXP-H1030A RONDO

### Preis auf Anfrage

Lieferzeit nach Absprache

\* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. [Versandkosten](#) und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben

### Produktinformationen "horizontaler Stretchfolienwickler EXP-H1030A RONDO"

Horizontalverpackungsmaschine EXP-H1030A RONDO ist zum Verpacken von großen Gegenständen, wie Türen, Fenstern, verschiedenen Paneelen, u. ä. mit Wickelfolie bestimmt. Ist für Betriebe mit mittlerer Verpackungskapazität geeignet. Die Lieferung umfasst Eingangs- und Ausgangsmotorförderer.

Zum wichtigsten Vorteile dieser Maschine gehört:

- Robuste Konstruktion erlaubt den Einsatz von Folienbreite 250 mm (billiger im Vergleich zu häufig verwendete Folie 125 mm, die zudem muss man mehr überdecken)
- Auswahl zwischen halbautomatischem Betrieb (Abschneidung der Folie bietet das Bedienungspersonal) oder vollautomatischem Betrieb (automatische Abschneidung der Folie)
- einfache Bedienung
- niedrige Betriebskosten
- Rotation des Laufrades Kränze mit der Frequenztransformator gesteuert (Soft-Start und Stopp, präzise orientierte Einstellung und stufenlose Drehgeschwindigkeit)

Die Maschine ist für trockene und wenig staubiger Umgebung entworfen.

Verpackungsmaterial - Folie	LDPE Stretch
max. Dicke der Folie	30 µm
max. Breite der Folie	250 mm
Breite des Förderers	600 / 1 000 mm
Höhe des Förderers	900 mm
min. Größe des zu verpackenden Gegenstandes	80×50 mm
max. Größe des zu verpackenden Gegenstandes	950×50 mm
empfohlene Länge des zu verpackenden Gegenstandes	2 000 - 6 000 mm
Drehzahl des Laufkranzes	60 Dreh./Min.
Länge der Maschine	1000 mm
Breite der Maschine	1580 mm
Höhe der Maschine	2000 mm

Seite 1 von 2

Gewicht	- kg
Anschlusswert	2,5 kW
Speisespannung	400 V / 50 Hz

## Eine Frage zu "horizontaler Stretchfolienwickler EXP-H1030A RONDO"

[- Stellen Sie hier Ihre Frage.](#)