
Europack24 GmbH
August-Bebel-Straße 20a
01809 Heidenau



Artikel-Nr.: GER-VKL-00010
Kurzbeschreibung: einstellbar auf unterschiedliche Rollenbreiten
Freitextfeld 2: Manueller Klebestreifenanfeuchter für Nassklebeband | verstellbar für versch. Größen | preisgünstige Nassklebetechnik | für unverstärkte Paketbänder
Erscheinungsdatum:2010-01-01

Manueller Klebestreifenanfeuchter für Nassklebeband

57,12 €* (Netto 48,00 €)

zzgl. Versandkosten

ab Lager verfügbar

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben

Produktinformationen "Manueller Klebestreifenanfeuchter für Nassklebeband"

Beschreibung

Manueller Klebestreifenanfeuchter für Nassklebeband – verstellbar 50-95mm. Das handliche Gerät befeuchtet wasseraktiviertes Papierklebeband per Pinsel und ermöglicht ein sauberes, schnelles Abreißen der gewünschten Streifenlänge. Ideal, wenn Sie Kartons professionell verschließen und dabei Klebeband sparsam einsetzen möchten.

Merkmale

- Verstellbar für Rollenbreiten von 50-95mm
- Anfeuchtung durch Pinsel – Klebstoff wird gleichmäßig aktiviert
- Abreißschiene für einfaches, sauberes Abtrennen
- Stabiler Metallkörper, optional zur Tischmontage geeignet
- Preisgünstige Lösung für die Verarbeitung unverstärkter Nassklebebänder

Anwendung

Geeignet zum Verschließen von Versandschachteln aus Well- und Vollpappe sowie Kartonagen aus Recyclingmaterial. Optimal für Packplatz, Büro und Lager. Nicht geeignet für Nassklebebänder über 95mm Rollenbreite sowie für Anwendungen, bei denen verstärkte Nassklebebänder zwingend verarbeitet werden müssen.

Bedienung

Rollenbreite am Gerät einstellen und Nassklebeband einlegen. Wasser einfüllen bzw. Anfeuchteinheit befeuchten und das Band über den Pinsel führen, bis die Klebeseite gleichmäßig angefeuchtet ist. Auf diese Art die gewünschte Länge herausziehen und an der Abreißschiene abtrennen. Den Streifen sofort auf den Karton aufbringen und fest andrücken – so entsteht eine vollflächige Verbindung mit der Kartonoberfläche.

Technische Daten

Artikel-Nr.	GER-VKL-00010
Ausführung	manuell
Eignung	für unverstärkte Nassklebebänder

Europack24 GmbH
August-Bebel-Straße 20 A
01809 Heidenau
Geschäftsführer: Dirk Broda
HRB 30564

Bankverbindung:
Bayer.Hypo- und Vereinsbank
IBAN: DE16850200860608617949
SWIFT(BIC): HYVEDEMM496

Es gelten unsere AGB, einzusehen unter www.europack24.de
Gerichtsstand ist Dresden. Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Steuernummer: 210/108/04598
USt ID: DE280124191

Telefon: +49 351 2075120
Telefax: +49 351 2075121
info@europack24.de
www.europack24.de

Rollenbreite	50-95mm (verstellbar)
Rollenlänge	max.200m
Anfeuchtung	Pinsel
Abschnitt	Abreißschiene
Material	Metallkörper
Größe (L×B×H)	ca.33×15×11cm
Gewicht	ca.1,2kg

Eine Frage zu "Manueller Klebestreifenanfeuchter für Nassklebeband"

- Stellen Sie hier Ihre Frage.

Mehr Bilder zu "Manueller Klebestreifenanfeuchter für Nassklebeband"



Europack24 GmbH
August-Bebel-Straße 20 A
01809 Heidenau
Geschäftsführer: Dirk Broda
HRB 30564

Bankverbindung:
Bayer.Hypo- und Vereinsbank
IBAN: DE16850200860608617949
SWIFT(BIC): HYVEDEMM496

Es gelten unsere AGB, einzusehen unter www.europack24.de
Gerichtsstand ist Dresden. Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Steuernummer: 210/108/04598
USt ID: DE280124191

Telefon: +49 351 2075120
Telefax: +49 351 2075121
info@europack24.de
www.europack24.de