



Artikel-Nr.: KLE-FIL-50020

Kurzbeschreibung: verstärkt in Längsrichtung

Freitextfeld 2: Sicher umreifen – schnell und zuverlässig.

Filamentband 50mm × 50m | Hotmelt | transparent |

glasfaserverstärkt (120µm) für Kartons.

Erscheinungsdatum:2010-01-01

Filamentband 50mm × 50m | Hotmelt | transparent | glasfaserverstärkt

Menge Einheit: Rolle	Preis inkl. MwSt.		Preis zzgl. MwSt.	
	Einzelpreis	Grundpreis	Einzelpreis	Grundpreis
ab 1	3,92 €* 3,92 €	0,08 €/m*	3,29 €	0,07 €/m
ab 12	3,50 €* 3,50 €	0,08 €/m*	2,94 €	0,06 €/m
ab 18	3,15 €* 3,15 €	0,07 €/m*	2,64 €	0,05 €/m
ab 36	2,98 €* 2,98 €	0,06 €/m*	2,50 €	0,05 €/m
ab 72	2,93 €* 2,93 €	0,06 €/m*	2,46 €	0,05 €/m
ab 144	2,85 €* 2,85 €	0,06 €/m*	2,39 €	0,05 €/m

Inhalt: 50 m/Rolle

[zzgl. Versandkosten](#)

ab Lager verfügbar

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. [Versandkosten](#) und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben

Produktinformationen "Filamentband 50mm × 50m | Hotmelt | transparent | glasfaserverstärkt"

Beschreibung

Filamentband Typ 312 50mm×50m mit Hotmelt für besonders belastbare Verschlüsse und sichere Bündelung. Die Glasfaserverstärkung sorgt für hohe Reißfestigkeit und Stabilität – ideal bei schweren Packstücken. Transparent für gute Sichtbarkeit von Etiketten und Aufdrucken.

Merkmale

- Glasfaserverstärkt, mit ca.5 Glasfasern pro cm – hohe Reißfestigkeit und geringe Dehnung
- Hotmelt-Klebstoff – starker Halt auf Karton und Folien
- Format 50mm×50m – bewährt für Versand und Sicherung
- Geeignet zum Umreifen, Fixieren und Verstärken von Kartons
- Transparent – Aufdrucke/Etiketten bleiben sichtbar

Anwendung

Geeignet für schwere Kartons, Verstärkung von Kanten, Palettenfixierung sowie Bündelung von Rohren, Profilen oder Stangen. Nicht als Ersatz für Umreifungsband bei sehr hohen Zugkräften gedacht – hier bitte Umreifung einsetzen.

Seite 1 von 2

Bedienung

Band mit Handabroller oder direkt von der Rolle abziehen, auflegen und kräftig andrücken. Für maximale Haltekraft die Klebefläche sauber und trocken halten. Zum Verstärken von Kartons Band über Nähte und Kanten führen und fest anreiben.

Technische Daten

Typ	Filamentband
Trägermaterial	PP/PET
Verstärkung	Glasfaser, Längsrichtung
Klebstoff	Hotmelt
Farbe	transparent
Breite	50mm
Länge	50m
Kern□	76mm
Gesamtstärke	120 µm (+/- 10 %)
Reißfestigkeit	>575 N/25 mm (+/- 10 %)
Klebekraft auf Stahl	12,5 N/25 mm (+/- 10 %)

Eine Frage zu "Filamentband 50mm × 50m | Hotmelt | transparent | glasfaserverstärkt"

[- Stellen Sie hier Ihre Frage.](#)