



Artikel-Nr.: KLE-FIL-50010

Kurzbeschreibung: verstärkt in Längs- und Querrichtung

Freitextfeld 2: Sicher umreifen – schnell und zuverlässig.
Filamentband 50mm × 50m | Hotmelt | transparent |
glasfaserverstärkt (112µm) für Kartons.

Erscheinungsdatum: 2010-01-01

Filamentband 50mm × 50m | Hotmelt | transparent | glasfaserverstärkt

Menge Einheit: Rolle	Preis inkl. MwSt. Einzelpreis	Preis zzgl. MwSt. Einzelpreis	Grundpreis
ab 1	4,61 €*	0,10 €/m*	0,08 €/m
ab 12	4,09 €*	0,09 €/m*	0,07 €/m
ab 18	3,73 €*	0,08 €/m*	0,06 €/m
ab 36	3,66 €*	0,08 €/m*	0,06 €/m
ab 72	3,59 €*	0,08 €/m*	0,06 €/m
ab 144	3,50 €*	0,08 €/m*	0,06 €/m

Inhalt: 50 m/Rolle

[zzgl. Versandkosten](#)

ab Lager verfügbar

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. [Versandkosten](#) und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben

Produktinformationen "Filamentband 50mm × 50m | Hotmelt | transparent | glasfaserverstärkt"

Beschreibung

Das Filamentband Typ 327 besteht aus einer monoaxial gereckten, schlagfesten, transparenten Polypropylen-Folie, verstärkt in Quer- und Längsrichtung mit Glasfasern. Das Band ist einseitig beschichtet mit einem aggressiven, transparenten synthetischen Kautschukkleber (Hot-Melt-Kleber). Transparent für gute Sichtbarkeit von Etiketten und Aufdrucken.

Merkmale

- Glasfaserverstärkt – hohe Reißfestigkeit und geringe Dehnung
- Hotmelt-Klebstoff – starker Halt auf Karton und Folien
- Format 50mm×50m – bewährt für Versand und Sicherung
- Geeignet zum Umreifen, Fixieren und Verstärken von Kartons
- Transparent – Aufdrucke/Etiketten bleiben sichtbar

Anwendung

Filamentband Typ 327 wird in erster Linie dort als verstärktes Klebeband eingesetzt, wo es neben einer erhöhten Reißfestigkeit in Längsrichtung auch auf eine starke Quer-Reißfestigkeit ankommt. Geeignet für schwere Kartons, Verstärkung von Kanten, Palettenfixierung sowie Bündelung von Rohren, Profilen oder Stangen. Nicht als Ersatz für Umreifungsband bei sehr hohen

Seite 1 von 2

Zugkräften gedacht – hier bitte Umreifung einsetzen.

Bedienung

Band mit Handabroller oder direkt von der Rolle abziehen, auflegen und kräftig andrücken. Für maximale Haltekraft die Klebefläche sauber und trocken halten. Zum Verstärken von Kartons Band über Nähte und Kanten führen und fest anreiben.

Technische Daten

Typ	Filamentband
Trägermaterial	PP/PET
Verstärkung	Glasfaser
Klebstoff	Hotmelt
Farbe	transparent
Breite	50mm
Länge	50m
Kern	76mm
Gesamtstärke	112 µm (+/- 10 %)
Reißfestigkeit	>575 N/25 mm (+/- 10 %)
Klebekraft auf Stahl	12,5 N/25 mm (+/- 10 %)
Bruchdehnung	<10 %

Eine Frage zu "Filamentband 50mm × 50m | Hotmelt | transparent | glasfaserverstärkt"

- [Stellen Sie hier Ihre Frage.](#)