Europack24 GmbH
August-Bebel-Straße 20a
01809 Heidenau



Artikel-Nr.: FSG-5-S2-L3-00
Kurzbeschreibung: 50cm breit (70kg Last) | 80cm breit (35kg Last) | 4 Längen
Erscheinungsdatum:2016-09-23

Scherenrollenbahn mit Stahlrollen

1.793,33 €* (Netto 1.507,58 €)

Versandkostenfrei in Deutschland (außer Inseln)

Lieferzeit nach Vereinbarung

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben

Produktinformationen "Scherenrollenbahn mit Stahlrollen"

Beschreibung

Flexible Scherenröllchenbahn mit Kunststoffröllchen für Kartons und Packstücke mit flachem, stabilem Boden. Die ausziehbare Förderstrecke kann sowohl gerade als auch kurvig sowie waagerecht oder mit Gefälle eingesetzt werden. Durch die höhenverstellbaren Stützfüße lässt sich die Neigung der Förderbahn flexibel an die jeweilige Anwendung und den Materialfluss anpassen.

Die Scherenröllchenbahn kann zu Kurven bis 180° geformt werden. Ihre Konstruktion sorgt auch im Kurvenbereich für eine sichere Führung des Transportgutes, sodass in vielen Anwendungen keine zusätzliche seitliche Führungsleiste erforderlich ist. Hochwertige Seitenprofile machen die Förderbahn auch für anspruchsvolle und häufig wechselnde Einsätze geeignet.

Dank der fahrbaren Ausführung mit gebremsten Rollen lässt sich die Scherenröllchenbahn schnell an unterschiedlichen Arbeitsplätzen einsetzen. Nach Gebrauch kann sie platzsparend zusammengeschoben werden und benötigt im kompakten Zustand nur etwa ein Viertel ihrer ausgezogenen Länge. Die Oberfläche der Metallkonstruktion ist zinkchromatiert.

Merkmale

- Flexible gerade und kurvige Förderstrecken bis 180°
- Für waagerechten Betrieb sowie Förderstrecken mit Gefälle geeignet
- Höhenverstellbare Stützfüße zur Anpassung von Arbeitshöhe und Neigung
- Mobil einsetzbar auf Rollen mit Bremse an jedem Rad
- Platzsparend auf etwa ein Viertel der ausgezogenen Länge zusammenschiebbar

Anwendung

Geeignet für den flexiblen Transport von Kartons, Behältern und vergleichbaren Packstücken mit flachem und ausreichend festem Boden. Die Scherenröllchenbahn eignet sich besonders für Verpackungsbereiche, Versand, Lager, Distributionszentren und die innerbetriebliche Logistik.

Eine typische Anwendung ist das Be- und Entladen von LKW, da die Förderstrecke schnell verlängert, verkürzt und an unterschiedliche Verläufe angepasst werden kann. Auch temporäre Verbindungen zwischen Arbeitsplätzen, stationären Förderanlagen oder Verpackungsstationen lassen sich damit flexibel realisieren.

Europack24 GmbH
August-Bebel-Straße 20 A
01809 Heidenau
Geschäftsführer: Dirk Broda
HRB 30564

Bankverbindung:
Bayer.Hypo- und Vereinsbank
IBAN: DE16850200860608617949
SWIFT(BIC): HYVEDEMM496

Es gelten unsere AGB, einzusehen unter www.europack24.de
Gerichtsstand ist Dresden. Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Steuernummer: 210/108/04598
USt ID: DE280124191

Telefon: +49 351 2075120
Telefax: +49 351 2075121
info@europack24.de
www.europack24.de

Bedienung

Die Scherenröllchenbahn an der gewünschten Position aufstellen und durch Auseinanderziehen oder Zusammenschieben auf die benötigte Förderlänge einstellen. Anschließend die Stützfüße auf die erforderliche Arbeitshöhe einstellen. Durch unterschiedliche Höheneinstellungen kann bei Bedarf auch ein Gefälle innerhalb der Förderstrecke erzeugt werden.

Die Förderbahn kann gerade ausgerichtet oder flexibel zu Kurven bis 180° geformt werden. Vor der Verwendung die Bremsen der Fahrrollen feststellen und auf einen sicheren Stand der gesamten Förderstrecke achten. Anschließend können geeignete Kartons und Packstücke mit flachem, stabilem Boden über die Röllchenbahn bewegt werden. Nach dem Einsatz wird die Bahn einfach zusammengeschoben und kann dadurch besonders platzsparend gelagert werden.

Optionen

Je nach Einsatzbereich sind unterschiedliche Röllchen- und Rollenausführungen der Scherenförderbahn erhältlich:

- **Polyamid-Röllchen:** verschleißfest und auch für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie geeignet
- **Stahl-Röllchen:** zinkchromatierte Oberfläche, besonders widerstandsfähig und für anspruchsvolle Anwendungen geeignet
- **Kunststoffrollen:** mit Lagerung im Polyamid-Distanzring und Rollenkörper aus PVC

Abhängig von der Ausführung stehen Arbeitsbreiten von 500mm oder 800mm zur Verfügung. Je Achse werden je nach Variante 5-8 Röllchen oder 1-3 Rollen mit einem Rollen□ von 50mm eingesetzt.

Die Produktdarstellung kann vom tatsächlichen Artikel (Variantenartikel) abweichen !

Der Versand erfolgt via Spedition.

Eine Frage zu "Scherenrollenbahn mit Stahlrollen"

- Stellen Sie hier Ihre Frage.

Mehr Bilder zu "Scherenrollenbahn mit Stahlrollen"





Europack24 GmbH
August-Bebel-Straße 20 A
01809 Heidenau
Geschäftsführer: Dirk Broda
HRB 30564

Bankverbindung:
Bayer.Hypo- und Vereinsbank
IBAN: DE16850200860608617949
SWIFT(BIC): HYVEDEMM496

Es gelten unsere AGB, einzusehen unter www.europack24.de
Gerichtsstand ist Dresden. Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Steuernummer: 210/108/04598
USt ID: DE280124191

Telefon: +49 351 2075120
Telefax: +49 351 2075121
info@europack24.de
www.europack24.de