



**Artikel-Nr.:** FOL-STM-23090

**Kurzbeschreibung:** Breite: 250mm / 8kg-Rolle

**Freitextfeld 2:** Stabil palettieren – sicher transportieren.  
Maschinenstretchfolie \* transparent \* 23µm \* 250mm Breite \*  
Standard Dehnung: 100% (23µm) für Paletten.

**Erscheinungsdatum:**2010-01-01

## Maschinenstretchfolie \* transparent \* 23µm \* 250mm Breite \* Standard Dehnung: 100%

Menge Einheit: Rolle	Preis inkl. MwSt.		Preis zzgl. MwSt.	
	Einzelpreis	Grundpreis	Einzelpreis	Grundpreis
ab 1	42,19 €* 37,85 €* 35,97 €* 35,50 €* 34,59 €* 37,85 €* 35,97 €* 35,50 €* 34,59 €*	5,28 €/kg* 4,74 €/kg* 4,50 €/kg* 4,44 €/kg* 4,33 €/kg*	35,45 € 31,80 € 30,22 € 29,83 € 29,06 €	4,43 €/kg 3,98 €/kg 3,78 €/kg 3,73 €/kg 3,63 €/kg

**Inhalt:** 8 kg/Rolle

[zzgl. Versandkosten](#)

ab Lager verfügbar

\* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. [Versandkosten](#) und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben

## Produktinformationen "Maschinenstretchfolie \* transparent \* 23µm \* 250mm Breite \* Standard Dehnung: 100%"

Gern bieten wir Ihnen Palettenware auf Anfrage an. Die Palettenpreise sind auf Grund der gegenwärtigen Nahost-Krise kurzfristige Angebotspreise und können vom Lagerbestandspreis abweichen.

## Beschreibung

Maschinenstretchfolie transparent 23µm in 250mm für Stretchmaschinen zur Palettensicherung. Sie schützt vor Staub und Feuchtigkeit und stabilisiert Ladeeinheiten durch konstante Rückstellkräfte. Die schmale 250mm-Breite eignet sich besonders für Halbpaletten und schmale Packstücke.

## Merkmale

- 23µm Folienstärke für automatisches Stretchen
- innen haftend – saubere Außenlage (nicht klebend)
- 100% Dehnung für sicheren Halt
- Kern □76mm passend für gängige Stretchmaschinen
- Transparent für Sichtkontrolle

Seite 1 von 2

## Anwendung

Geeignet zur automatischen Ladungssicherung von Kartons, Gebinden und palettierter Ware im Lager, in der Produktion und im Versand. Für empfindliche oder kantige Packstücke empfehlen wir zusätzlich Kantenschutz, um Folie und Ware zu schonen.

## Bedienung

Rolle in die Stretchmaschine einsetzen (Kern  $\square$  76mm), Folienbahn nach Maschinenplan einfädeln und die Vorreckung/Dehnung auf das Packgut abstimmen. Anschließend Palette umlaufen lassen bzw. Wickelprogramm starten. Achten Sie auf ausreichend Überlappung an Ecken und Kanten.

## Technische Daten

Artikel-Nr.	FOL-STM-23090
Typ	NB-2
Ausführung	innen haftend
Farbe	transparent
Stärke	23 $\mu$ m
Breite	250mm
Dehnung	100%
Gewicht je Rolle	8kg
Kern $\square$	76mm
Kerngewicht	1,5kg
Palette	76Rollen/650kg

## Optionen

- Stretchmaschinen / Stretchroboter (je nach Anwendung)
- Deckblattfolie für Staub- und Nässeschutz oben
- Kantenschutzwinkel/-leisten für empfindliche Kanten
- Palettenhütchen oder Zwischenlagen zur Stabilisierung
- Messer für Stretchfolie / Sicherheits-Cutter

**Eine Frage zu "Maschinenstretchfolie \* transparent \* 23 $\mu$ m \* 250mm Breite \* Standard Dehnung: 100%"**

[- Stellen Sie hier Ihre Frage.](#)