Artikel-Nr.: UMB-WGH-19010
Kurzbeschreibung: 550kg Bruchlast | WG60
Freitextfeld 2: Das Hotmelt Spannband passt zu allen gängigen Umreifungsgeräten und eignet sich perfekt für Holz, Metall, Stein und andere harte Materialien.
Erscheinungsdatum:2022-03-28

19mm * Polyester Kraftband * 550kg * 600m * Hotmelt

Menge	Preis inkl. MwSt.		Preis zzgl. MwSt.	
Einheit: Rolle	Einzelpreis	Grundpreis	Einzelpreis	Grundpreis
ab 1	37,91 €*	0,07 €/m*	31,85 €	0,05 €/m
ab 2	33,16 €*	0,06 €/m*	27,86 €	0,05 €/m
ab 6	31,93 €*	0,06 €/m*	26,83 €	0,05 €/m
ab 12	30,94 €*	0,06 €/m*	26,00 €	0,04 €/m
ab 24	30,37 €*	0,06 €/m*	25,52 €	0,04 €/m
ab 48	26,92 €*	0,05 €/m*	22,62 €	0,04 €/m
ab 96	24,90 €*	0,05 €/m*	20,92 €	0,04 €/m

Inhalt: 600 m/Rolle

zzgl. Versandkosten

ab Lager verfügbar

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben

Produktinformationen "19mm * Polyester Kraftband * 550kg * 600m * Hotmelt"

Beschreibung

Das verleimte Fadenstrukturband verbindet die Polyesterfäden mithilfe eines Heißleims (HotMelt-Kleber). Die optimale Systemfestigkeit wird erreicht, wenn verzinkte Metallklemmen verwendet werden. Dieser Bandtyp ist auch als "WG-Band" oder "Kraftband" bekannt. Bei Volumenverlust des Gutes, wie z.B. bei Holz, kann das Band jederzeit problemlos mit einem Haspelspanner nachgespannt werden. Scharfe Kanten am Packgut sollten zusätzlich mittels Kantenschutz geschützt sein. Das HotMelt Spannband ist für alle gängigen Umreifungsgeräte geeignet und ist ideal für die Verpackung von Holz, Metall, Stein oder anderen harten Materialien.

Vorteile für die Wahl von Polyester Kraftband

Bei der Suche nach Gründen, Polyester Umreifungsband als Alternative zu anderen Umreifungsbändern zu wählen, gibt es folgende Vorteile:

- Einfache Handhabung dank der weichen Beschaffenheit
- Kostengünstig im Vergleich zu vielen Alternativen
- Mögliche Handbindung, wenn hohe Spannung nicht erforderlich ist - Polyester Umreifungsband ist ein leichtgewichtiges Produkt
- Machen Sie sich keine Sorgen um Rost
- Nicht abrasiv. Polyester Fadenstrukturband beschädigt Ihre Produkte auf dem Transportweg nicht

Europack24 GmbH
August-Bebel-Straße 20 A
01809 Heidenau
Geschäftsführer: Dirk Broda
HRB 30564

Bankverbindung:
Bayer.Hypo- und Vereinsbank
IBAN: DE16850200860608617949
SWIFT(BIC): HYVEDEMM496

Es gelten unsere AGB, einzusehen unter www.europack24.de
Gerichtsstand ist Dresden. Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Steuernummer: 210/108/04598
USt ID: DE280124191

Telefon: +49 351 2075120
Telefax: +49 351 2075121
info@europack24.de
www.europack24.de

Wichtig!

Aufgrund langjähriger Erfahrung empfehlen wir die Verwendung mit verzinkten Drahtverschlussklemmen.

Technische Eigenschaften

Werkstoff	Textilband, Hotmelt
Typ	WG60
Bandbreite	19 mm
Bandlänge	600 m
Bruchlast	550kg
Verpackungseinheit	auf Rolle
Rollenkern	75 mm
Rollendurchmesser	280 mm
Rollenbreite	135 mm
Gewicht	ca. 5,7 kg





Eine Frage zu "19mm * Polyester Kraftband * 550kg * 600m * Hotmelt"

- Stellen Sie hier Ihre Frage.

Mehr Bilder zu "19mm * Polyester Kraftband * 550kg * 600m * Hotmelt"

Europack24 GmbH
August-Bebel-Straße 20 A
01809 Heidenau
Geschäftsführer: Dirk Broda
HRB 30564

Bankverbindung:
Bayer.Hypo- und Vereinsbank
IBAN: DE16850200860608617949
SWIFT(BIC): HYVEDEMM496

Es gelten unsere AGB, einzusehen unter www.europack24.de
Gerichtsstand ist Dresden. Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Steuernummer: 210/108/04598
USt ID: DE280124191

Telefon: +49 351 2075120
Telefax: +49 351 2075121
info@europack24.de
www.europack24.de

Europack24 GmbH
August-Bebel-Straße 20 A
01809 Heidenau
Geschäftsführer: Dirk Broda
HRB 30564

Bankverbindung:
Bayer.Hypo- und Vereinsbank
IBAN: DE16850200860608617949
SWIFT(BIC): HYVEDEMM496

Es gelten unsere AGB, einzusehen unter www.europack24.de
Gerichtsstand ist Dresden. Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Steuernummer: 210/108/04598
USt ID: DE280124191

Telefon: +49 351 2075120
Telefax: +49 351 2075121
info@europack24.de
www.europack24.de