**Europack24 GmbH**
**August-Bebel-Straße 20a**
**01809 Heidenau**



**Artikel-Nr.:** UMB-WGB-16000
**Kurzbeschreibung:** 60mm Kern | WG55
**Freitextfeld 2:** Dieses starke Ballenpressband ist besonders zum Binden von Ballen in Ballenpressen geeignet und wird auch gern zur Transportsicherung verwendet.
**Erscheinungsdatum:**2010-01-01

# 16mm * Polyester Ballenpressband * 450kg * 340m * Hotmelt * Kern: 60mm

| Menge | Preis inkl. MwSt. | | Preis zzgl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|
| Einheit: Rolle | Einzelpreis | Grundpreis | Einzelpreis | Grundpreis |
| ab 1 | 20,82 €* | 0,07 €/m* | 17,49 € | 0,05 €/m |
| ab 2 | 20,10 €* | 0,06 €/m* | 16,89 € | 0,05 €/m |
| ab 8 | 19,07 €* | 0,06 €/m* | 16,02 € | 0,05 €/m |
| ab 16 | 19,03 €* | 0,06 €/m* | 15,99 € | 0,05 €/m |
| ab 32 | 18,27 €* | 0,06 €/m* | 15,35 € | 0,05 €/m |
| ab 64 | 17,97 €* | 0,06 €/m* | 15,10 € | 0,04 €/m |

**Inhalt:** 340 m/Rolle

zzgl. Versandkosten

ab Lager verfügbar

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben

## Produktinformationen "16mm * Polyester Ballenpressband * 450kg * 340m * Hotmelt * Kern: 60mm"

## Beschreibung

Das verleimte Ballenpressband ist besonders zum Binden von Ballen in Ballenpressen geeignet und wird auch gern als Polyester-Textilband zur Bündelsicherung sowie Transportsicherung schwerer Fracht verwendet.

Das verleimte Fadenstrukturband verbindet die Polyesterfäden mithilfe eines Heißleims (HotMelt-Kleber). Die optimale Systemfestigkeit wird erreicht, wenn verzinkte Metallklemmen verwendet werden. Dieser Bandtyp ist auch als "WG-Band" oder "Kraftband" bekannt. Bei Volumenverlust des Gutes, wie z.B. bei Holz, kann das Fadenstrukturband jederzeit problemlos mit einem Haspelspanner nachgespannt werden.

Eine starke Knotenfestigkeit des Ballenpressenbands wird durch durch die kaltverleimten Polyesterfäden erreicht.

Das Ballenpressenband ist identisch mit dem Hot-Melt Band. Es wird jedoch mit einem kleineren Rollenkerndurchmesser geliefert. Häufig ist es in der Entsorgungsbranche oder bei papierverarbeitenden Unternehmen sowie allen Verwendern von Müllpressen oder Ballenpressen im Einsatz.

## Vorteile für die Wahl von Polyester Kraftband

Bei der Suche nach Gründen, Polyester Umreifungsband als Alternative zu anderen Umreifungsbändern zu wählen, gibt es folgende Vorteile:



Europack24 GmbH
August-Bebel-Straße 20 A
01809 Heidenau
Geschäftsführer: Dirk Broda
HRB 30564

Bankverbindung:
Bayer.Hypo- und Vereinsbank
IBAN: DE16850200860608617949
SWIFT(BIC): HYVEDEMM496

Es gelten unsere AGB, einzusehen unter www.europack24.de
Gerichtsstand ist Dresden. Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Steuernummer: 210/108/04598
USt ID: DE280124191

Telefon: +49 351 2075120
Telefax: +49 351 2075121
info@europack24.de
www.europack24.de

- Einfache Handhabung dank der weichen Beschaffenheit
- Kostengünstig im Vergleich zu vielen Alternativen
- Mögliche Handbindung, wenn hohe Spannung nicht erforderlich ist - Polyester Umreifungsband ist ein leichtgewichtiges Produkt
- Machen Sie sich keine Sorgen um Rost
- Nicht abrasiv. Polyester Fadenstrukturband beschädigt Ihre Produkte auf dem Transportweg nicht

## Wichtig!

Aufgrund langjähriger Erfahrung empfehlen wir die Verwendung mit verzinkten Drahtverschlussklemmen.

## Hinweise zur Ladungssicherung

- DIN EN 12195-1 Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen – Sicherheit – Teil 1: Berechnung von Sicherungskräften.
- Praxisanleitung Ladungssicherung (orientiert an DIN EN 12195-1)

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Werkstoff | Textilband, Hotmelt |
| Typ | WG55 |
| Bandbreite | 16mm |
| Bandlänge | 340m |
| Bruchlast | 450kg |
| Verpackungseinheit | auf Rolle |
| Rollenkern | 60mm |
| Rollendurchmesser | 185mm |
| Rollenbreite | 135mm |
| Gewicht | ca. 2,7kg |

### Eine Frage zu "16mm * Polyester Ballenpressband * 450kg * 340m * Hotmelt * Kern: 60mm"

- Stellen Sie hier Ihre Frage.

### Mehr Bilder zu "16mm * Polyester Ballenpressband * 450kg * 340m * Hotmelt * Kern: 60mm"





Europack24 GmbH
August-Bebel-Straße 20 A
01809 Heidenau
Geschäftsführer: Dirk Broda
HRB 30564

Bankverbindung:
Bayer.Hypo- und Vereinsbank
IBAN: DE16850200860608617949
SWIFT(BIC): HYVEDEMM496

Es gelten unsere AGB, einzusehen unter www.europack24.de
Gerichtsstand ist Dresden. Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Steuernummer: 210/108/04598
USt ID: DE280124191

Telefon: +49 351 2075120
Telefax: +49 351 2075121
info@europack24.de
www.europack24.de