



Artikel-Nr.: VER-UMT-02160-500 Erscheinungsdatum: 2022-04-04

16mm | Drahtverschlussklemmen | verzinkt | CB5

Menge	Preis inkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.		Preis zzgl. MwSt.	
Einheit: Pack	Einzelpreis	Grundpreis	Einzelpreis	Grundpreis	
ab 1	21,25 €*	0,05 €/Stück*	17,85 €	0,04 €/Stück	
ab 2	20,19 €*	0,05 €/Stück*	16,96 €	0,03 €/Stück	
ab 3	19,12 €*	0,04 €/Stück*	16,06 €	0,03 €/Stück	
ab 6	18,69 €*	0,04 €/Stück*	15,70 €	0,03 €/Stück	
ab 12	18,06 €*	0,04 €/Stück*	15,17 €	0,03 €/Stück	

Inhalt: 500 Stück/Pack

zzgl. Versandkosten

ab Lager verfügbar

Produktinformationen "16mm | Drahtverschlussklemmen | verzinkt | CB5"

Beschreibung

Unsere verzinkten Drahtverschlussklemmen sind ideal zum Verschließen von Hotmelt-Polyester- und Komposit-Umreifungsbändern. Das Umreifungsband kann einfach in die Klemme eingefädelt, und mit einem Haspelspanner die gewünschte Spannung erzeugt werden. Die Klemme zieht sich dabei zusammen und hält das Band sicher fest.

Dieses Umreifungssystem stellt sichere und kostengünstige Lösungen für verschiedene Anwendungen im Bereich des Warenverkehrs bereit. Die Bandklemmen überzeugen durch Ihre ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und eignen sich somit ideal für den Innen- und Außenbereich.

Wichtig!

Es gilt zu beachten, dass wir die Verwendung von verzinkten Drahtverschlussklemmen nur in Verbindung mit Hotmelt-Polyesterbändern, PP- und Komposit-Umreifungsbändern empfehlen. Für unsere gewebten Textilbänder empfehlen wir die Verwendung von phosphatierten Drahtverschlussklemmen, um eine zuverlässige Systemfestigkeit zu gewährleisten.

Ausführung verzinkt
Drahtstärke 3,5mm

Typ CB5
Bruchlast 860kg

^{*} Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben



Kein Durchrutschen des Bandes mit Doppelschlinge und Texstrap-Klammer!

Unsere Klammer hat eine große und eine kleine Öffnung. Halten Sie beim Verarbeiten die Klammeröffnung nach links. Nehmen sie das Band etwa 15cm doppelt und führen es um die Klammer an der großen Öffnung. Schieben sie nun die Schlinge auf den Bügel. Ziehen sie schließlich eine einfache Schlaufe um die Klammer über der kleinen Öffnung.

(Die Fotos dienen ausschließlich der Veranschaulichung der Schlaufenbildung - bei kreuzgewebtem Textilband bitte phosphatierte Klammern verwenden!)







Eine Frage zu "16mm | Drahtverschlussklemmen | verzinkt | CB5"

- Stellen Sie hier Ihre Frage.

Mehr Bilder zu "16mm | Drahtverschlussklemmen | verzinkt | CB5"









