

Artikel-Nr.: MAS-STR-90005  
Erscheinungsdatum: 2025-01-17



## Antirutschauflage für Drehteller 160cm | für Palettenstretchmaschine

**109,48 €\* (Netto 92,31 €)**

[zzgl. Versandkosten](#)

ab Lager verfügbar

\* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. [Versandkosten](#) und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben

### Produktinformationen "Antirutschauflage für Drehteller 160cm | für Palettenstretchmaschine"

## Beschreibung

Für besonders leichte Paletten, die durch den Rückzug der Stretchfolie beim Auflegen auf dem Drehteller verrutschen können, bieten wir die ideale Lösung: **Unsere Anti-Rutschauflagen**.

Gefertigt aus hochwertigem Gummigranulat auf Recyclingbasis, wurden diese Auflagen speziell für den Einsatz auf allen Arten von Stretchanlagen entwickelt. Sie gewährleisten einen sicheren Halt der Paletten während des Stretchvorgangs und steigern damit sowohl die Effizienz als auch die Sicherheit Ihrer Verpackungsprozesse.

## Merkmale / Vorteile

- mit Polyurethan gebunden – dadurch sehr reißfest und robust
- rutschhemmend / rutschsicher
- umweltfreundlich – bestehend aus recyceltem Material
- sehr langlebig
- alternativ als Arbeitsstandfläche, Werkbankunterlage u.ä. verwendbar
- individueller Zuschnitt möglich

## Anwendung

Diese zweiteilige Antirutschmatte bietet zusätzliche Sicherheit beim Stretchen Ihrer Versandpalette. Dadurch wird ein Verrutschen der Palette beim Wickelvorgang verhindert.

Die Gummimatte kann auf dem Drehteller der Stretchmaschine entweder aufgelegt oder optional (beispielsweise mit doppelseitigem Klebeband) dauerhaft befestigt werden. Bei Drehtellern mit Einfahrtaschen kann die Gummimatte individuell zugeschnitten werden.

## Technische Eigenschaften

Werkstoff	Gummigranulat auf Recyclingbasis mit Polyurethan gebunden
Farbe	schwarz mit bunten Farbpartikeln
Oberfläche	Granulatstruktur
Stärke	8mm
Durchmesser	1600mm (2-teilig)
Flächengewicht	ca. 8,0kg/m <sup>2</sup>
Zugfestigkeit	min. 0,6N/mm <sup>2</sup> (DIN EN ISO 1798)
Reißdehnung	min. 60% (DIN EN ISO 1798)
Temperaturbeständigkeit	- 30°C bis + 100°C
Brandverhalten	Efl (DIN EN 13501-1)
Beständigkeit	bedingte Säuren- und Laugenbeständigkeit
UV-Beständigkeit	beständig nach DIN EN 1297 und DIN EN ISO 3386-2

### Eine Frage zu "Antirutschauflage für Drehteller 160cm | für Palettenstretchmaschine"

[- Stellen Sie hier Ihre Frage.](#)

### Mehr Bilder zu "Antirutschauflage für Drehteller 160cm | für Palettenstretchmaschine"

