



Artikel-Nr.: MAS-STR-00100

Kurzbeschreibung: 250 % Pre-Stretch zum Einsparen von Folie

Freitextfeld 2: Maximale Effizienz zum fairen Preis: Mit dem Palettenwickler SafeLoad von Europack24! Er bietet eine professionelle Lösung für Ihr Lager oder Ihren Versand - für einen sicheren und effizienten Verpackungsprozess. Mit diesem robusten und langlebigen Stretchwickler, mit einer Wickelhöhe bis 240cm und einem Drehteller (□165cm), verpacken Sie Paletten sicher, schnell und ohne körperliche Anstrengung. Die Stretchmaschine schützt Ihre Waren zuverlässig vor Umkippen, Beschädigungen und Verschmutzung –

Erscheinungsdatum:2025-04-30

Palettenstretchmaschine - Safe-Load

3.979,36 €* (Netto 3.344,53 €)

Versandkostenfrei in Deutschland (außer Inseln)

ab Lager verfügbar

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. [Versandkosten](#) und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben


Produktinformationen "Palettenstretchmaschine - Safe-Load"

Eine Frage zu "Palettenstretchmaschine - Safe-Load"

[- Stellen Sie hier Ihre Frage.](#)

Mehr Bilder zu "Palettenstretchmaschine - Safe-Load"

<p>Baugröße</p> <p>Gewicht: 474kg Stromversorgung: 230V-50/60Hz</p>	<p>① Mast ② Bedieneinheit ③ Folienrollen mit Fotozelle ④ Rollenaufnahme ⑤ Schaltschrank ⑥ Drehteller ⑦ Einfahrtaschen</p>		<p>Pre-Stretch-Technologie</p> <p>Dies ermöglicht den Einsatz von Powerfolie.</p> <p>Vorteile</p> <ul style="list-style-type: none">maximale FlexibilitätVerwendung von Standardrollenbreite oder Powerfolieeinfach einzustellen über die BedieneinheitVorderung der Powerfolie auf bis zu 250%spart Materialoptimiert Ihre Ladungssicherung, auch bei leichten Paletten
--	---	--	---

<p>Folienschlitten</p>  <p>Anleitung zum richtigen Einlegen der Folie</p> <p>Höhenerkennung durch Fotozelle (für transparente und schwarze Stretchfolie)</p> <ul style="list-style-type: none"> max. Wickelhöhe (inkl. Palette): 240cm regelbare Hubschlittengeschwindigkeit 	<p>Rollenaufnahme</p>  <p>Stretchfolie:</p> <table border="0"> <tr><td>Stärke:</td><td>17-35µm</td></tr> <tr><td>Dehnung:</td><td>0-250% (je nach Folie)</td></tr> <tr><td>Außen Ø:</td><td>250mm</td></tr> <tr><td>Kern Ø:</td><td>75mm</td></tr> <tr><td>Breite:</td><td>500mm</td></tr> </table>	Stärke:	17-35µm	Dehnung:	0-250% (je nach Folie)	Außen Ø:	250mm	Kern Ø:	75mm	Breite:	500mm	<p>Drehteller</p>  <p>Für Palettengrößen bis 120x110cm</p> <table border="0"> <tr><td>Durchmesser:</td><td>1650mm</td></tr> <tr><td>min. Belastung:</td><td>150kg</td></tr> <tr><td>max. Belastung:</td><td>2.000kg</td></tr> </table>	Durchmesser:	1650mm	min. Belastung:	150kg	max. Belastung:	2.000kg	
Stärke:	17-35µm																		
Dehnung:	0-250% (je nach Folie)																		
Außen Ø:	250mm																		
Kern Ø:	75mm																		
Breite:	500mm																		
Durchmesser:	1650mm																		
min. Belastung:	150kg																		
max. Belastung:	2.000kg																		
																			