



Artikel-Nr.: MAS-STR-00100.1

Kurzbeschreibung: 250 % Pre-Stretch zum Einsparen von Folie

Erscheinungsdatum: 2025-04-30

Palettenstretchmaschine - Safe-Load

4.629,10 €* (Netto 3.890,00 €)

Versandkostenfrei in Deutschland (außer Inseln)

ab Lager verfügbar

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. [Versandkosten](#) und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben

Produktinformationen "Palettenstretchmaschine - Safe-Load"

Eine Frage zu "Palettenstretchmaschine - Safe-Load"

[- Stellen Sie hier Ihre Frage.](#)

Mehr Bilder zu "Palettenstretchmaschine - Safe-Load"

Baugröße 2860mm 90mm 1650mm 2555mm Gewicht: 474kg Stromversorgung: 230V-50/60Hz	1. Mast 2. Bodeneinheit 3. Folienschlitten mit Fotozelle 4. Rollenaufnahme 5. Schaltschrank 6. Drehteller 7. Einfahrtaschen		Pre-Stretch-Technologie Dies ermöglicht den Einsatz von Powerfolie. Vorteile - maximale Flexibilität - Verwendung von Standarddeckschleife oder Powerfolie - einfach einzustellen über die Bodeneinheit - Vordehnung der Powerfolie auf bis zu 250% - spart Material - optimiert Ihre Ladungssicherung, auch bei leichten Paletten																
Folienschlitten Anleitung zum richtigen Einlegen der Folie Höhenerkennung durch Fotozelle (für transparente und schwarze Stretchfolie) - max. Wickelhöhe (inkl. Palette): 240cm - regelbare Hubschlittengeschwindigkeit	Rollenaufnahme Stretchfolie: <table border="1"> <tr> <td>Stärke:</td> <td>17-35µm</td> </tr> <tr> <td>Dehnung:</td> <td>0-250% (je nach Folie)</td> </tr> <tr> <td>Außen Ø:</td> <td>250mm</td> </tr> <tr> <td>Kern Ø:</td> <td>76mm</td> </tr> <tr> <td>Breite:</td> <td>500mm</td> </tr> </table>	Stärke:	17-35µm	Dehnung:	0-250% (je nach Folie)	Außen Ø:	250mm	Kern Ø:	76mm	Breite:	500mm	Drehteller Für Palettengrößen bis 120x110cm <table border="1"> <tr> <td>Durchmesser:</td> <td>1650mm</td> </tr> <tr> <td>min. Belastung:</td> <td>150kg</td> </tr> <tr> <td>max. Belastung:</td> <td>2.000kg</td> </tr> </table>	Durchmesser:	1650mm	min. Belastung:	150kg	max. Belastung:	2.000kg	Handstiller STOP Auto-Start Auto-Stop Handstiller
Stärke:	17-35µm																		
Dehnung:	0-250% (je nach Folie)																		
Außen Ø:	250mm																		
Kern Ø:	76mm																		
Breite:	500mm																		
Durchmesser:	1650mm																		
min. Belastung:	150kg																		
max. Belastung:	2.000kg																		

