



Artikel-Nr.: MAS-UMR-06080

Kurzbeschreibung: für das Umreifen von schweren, flachen oder großvolumigen Verpackungseinheiten

Freitextfeld 2: Sicher umreifen – schnell und zuverlässig. EP (850x600mm / 1880x620x1666mm) für Kartons. robuster, zuverlässiger Umreifungskopf mit langlebiger.

Erscheinungsdatum: 2010-01-01

EP-601L Umreifungsautomat

5.735,80 €* (Netto 4.820,00 €)

[zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit nach Vereinbarung

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. [Versandkosten](#) und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben

Produktinformationen "EP-601L Umreifungsautomat"

Beschreibung

Leistungsstarker Umreifungsautomat für schwere Packstücke mit niedriger Tischhöhe (nur 410 mm). Der EP-601L basiert auf dem bewährten Modell EP-601D und wurde speziell für großvolumige und schwere Verpackungseinheiten entwickelt. Die niedrige Bauhöhe erleichtert das Umreifen ohne aufwendiges Anheben – ideal für ergonomisches Arbeiten.

Merkmale

- robuster, zuverlässiger Umreifungskopf mit langlebiger Mechanik
- elektronische Bandspannungsregelung – präzise per Drehregler einstellbar
- automatischer Bandeinzug & Bandejector bei Fehler
- Kurzbanderkennung & Schleifenauswurf bei Leerauslösung
- Sensorüberwachung für sichere Schweißposition (kein Leerzyklus möglich)
- zwei Näherungsschalter ersetzen konventionelle Endschalter

Anwendung

Geeignet für das Umreifen von schweren, flachen oder großvolumigen Verpackungseinheiten wie Kartons, Haushaltsgeräten, Möbeln oder Reifen. Besonders vorteilhaft an Arbeitsplätzen, an denen eine niedrige Arbeitshöhe erforderlich ist.

Bedienung

Das Umreifungsband wird durch ein benutzerfreundliches System automatisch über die Einzugsöffnung eingeführt – ohne Zugriff auf das Maschineninnere. Die Auslösung erfolgt per Fußtaster, Tischschalter oder Lichtschranke (Automatikbetrieb). Wird der Umreifungsvorgang versehentlich ohne Packstück ausgelöst, wird das Band automatisch ausgeworfen. Die Maschine erkennt über einen Sensor, ob das Band korrekt positioniert ist – andernfalls startet der Zyklus nicht.

Technische Daten

Modell	EP-601L
Umreifungsbandbreite	12mm

Seite 1 von 2

Umreifungsrahmen (B×H)	850×600mm
Bandspannung	7–70kg (elektronisch regelbar)
Umreifungsgeschwindigkeit	bis zu 29 Zyklen/Minute
Spannkrafteinstellung	elektronisch
Automatischer Bandeinzug	<input type="checkbox"/>
Tischhöhe	410mm
Maschinengröße (L×B×H)	1880×620×1666mm
Nettogewicht	235kg
Stromanschluss	230V 50/60Hz 1 Phase
Zertifizierung	DNV CE

Optionen

- Not-Aus-Schalter
- PU-Lenkrollen (5 frei, 2 mit Bremse)
- Weitere Rahmengrößen auf Anfrage (bis zu 17 Varianten)

Unsere Qualität - lohnenswert zu vergleichen

- TP-601L von Transpak – GTIN: 471158452203

Eine Frage zu "EP-601L Umreifungsautomat"

[- Stellen Sie hier Ihre Frage.](#)

Mehr Bilder zu "EP-601L Umreifungsautomat"

