



Artikel-Nr.: GER-UMT-90020

Freitextfeld 2: Kraftvolles Spanngerät für professionelle Ladungssicherung mit bis zu 7.500N Spannung. Für Komposit- & Gewebeband bis 50mm – robust, effizient und einfach bedienbar.

CS pneumatischer PES Textilband Spanner | bis 50mm

4.635,36 €* (Netto 3.996,00 €)

[zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit auf Anfrage

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. [Versandkosten](#) und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben

Produktinformationen "CS pneumatischer PES Textilband Spanner | bis 50mm"

Beschreibung

Pneumatischer Textilband-Spanner bis 50mm für Komposit- und Gewebeband. Das kompakte Profi-Gerät ermöglicht ergonomisches, einhändiges Spannen und liefert auch unter harten Bedingungen eine zuverlässige, reproduzierbare Bandspannung. Ideal für die professionelle Ladungssicherung mit Einweg-Zurrgurten.

Merkmale

- Sehr handliches, robustes Gehäuse für den professionellen Einsatz
- Einhändige Bedienung – kraftsparend und effizient
- Hohe Spannkraft bis 7500N
- Bandspannung über den Betriebsdruck steuerbar
- Optional mit Aufhängebügel für Balancer-Arbeiten

Anwendung

Geeignet zur Sicherung von Gütern in Kisten, Containern, auf Flats und Waggons mit **Kompositband** und **gewebtem Textilband** bis 50mm Bandbreite. Für horizontale und vertikale Anwendungen, z.B. beim Bündeln, Verzurren und Stabilisieren von sperrigen oder schweren Packstücken.

Bedienung

Gerät an eine Druckluftquelle anschließen und den Betriebsdruck passend zur gewünschten Bandspannung einstellen. Band um das Packgut führen, durch das geeignete Verschlussmaterial (z.B. Draht-/Key-Lock-/Doppelstegverschluss) einfädeln und das Gerät am Band ansetzen. Anschließend per Einhandbedienung spannen, Verschluss sichern und überstehendes Band mit geeignetem Schneidwerkzeug sauber abtrennen. Optional erleichtert ein Aufhängebügel die Handhabung am Balancer.

Technische Daten

Artikel-Nr.	GER-UMT-90020
Geeignete Bandarten	Kompositband/gewebtesBand
Bandbreite	bis50mm

Seite 1 von 2

Banddicke	bis 2,4mm
Verschlussart	Reibeverschluss mit Schnalle (Draht/Key-Lock/Doppelsteg)
Spannkraft	bis 7500N
Max. Druckluft	7,5bar
Luftverbrauch	610l/min
Abmessungen (L×B×H)	32×13×21cm
Gewicht	4,4kg

Eine Frage zu "CS pneumatischer PES Textilband Spanner | bis 50mm"

[- Stellen Sie hier Ihre Frage.](#)