



Artikel-Nr.: MAS-STR-00420

Freitextfeld 2: Horizontaler Stretchfolienwickler für große/langen Packgüter (z.B. Türen, Fenster, Paneele). Für LDPE-Stretchfolie bis 250mm, mit motorisiertem Ein- und Auslauf und Wahl zwischen halbautomatischem oder vollautomatischem Betrieb.

Erscheinungsdatum: 2010-01-01

horizontaler Stretchfolienwickler EXP-H1500A RONDO

Preis auf Anfrage

Lieferzeit nach Absprache

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. [Versandkosten](#) und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben

Produktinformationen "horizontaler Stretchfolienwickler EXP-H1500A RONDO"

Beschreibung

Horizontaler Stretchfolienwickler EXP-H1500A RONDO für Türen, Fenster, Paneele und andere große Langgüter. Er umwickelt das Packgut gleichmäßig mit LDPE-Stretchfolie und schützt zuverlässig vor Staub, Feuchtigkeit, Abrieb und Verrutschen. Ideal für mittlere Verpackungskapazitäten – mit motorisiertem Ein- und Auslauf für reibungslose Abläufe.

Merkmale / Ihre Vorteile

- Für große Gegenstände und Langgut (z.B. Türen, Fenster, Paneele)
- Für Folienbreite bis 250mm – wirtschaftlich durch breitere Folie
- Wahl zwischen halbautomatisch (Folie trennt Bediener) oder vollautomatisch (automatischer Folienschnitt)
- Optional 2 Folienabroller möglich – für höhere Wickelgeschwindigkeit
- Frequenzgeregelter Umlaufkranz mit Soft-Start/-Stopp, Home-Position und stufenloser Drehzahlregelung

Anwendung

Geeignet für trockene, wenig staubige Umgebungen und für Packgüter ab 1500mm bis 6000mm Länge. Ideal, wenn große Produkte schnell, reproduzierbar und materialschonend in Stretchfolie gesichert werden sollen.

Bedienung

Stretchfolienrolle einlegen und Folie einfädeln. Packgut über den motorisierten Einlauf zuführen und den Wickelprozess starten. Der Umlaufkranz umwickelt das Produkt kontrolliert; Drehzahl und Prozess laufen über Frequenzumrichter mit sanftem Anlauf und Stopp. Am Zyklusende wird die Folie je nach Betriebsart manuell getrennt (halbautomatisch) oder automatisch geschnitten (vollautomatisch). Anschließend wird das Packgut über den Auslauf abgeführt.

Technische Daten

Artikel-Nr.	MAS-STR-00420
Typ	EXP-H1500A RONDO
Material	LDPE-Stretchfolie
Max. Folienbreite	250mm
Folienstärke	max. 30µm
Min. Packgut	80x50mm

Seite 1 von 2

Empf.Länge Packgut	1500-6000mm
Fördererbreite	1000mm
Fördererhöhe	900mm
Umlaufkranz	1550mm
Drehzahl Umlaufkranz	max.40U/min
Maße (L×B×H)	1000×2100×2400mm
Speisespannung	400V/50Hz
Anschlusswert	2,5kW

Optionen

- auf Anfrage auch für Reifenumwicklung konsturiert werden (siehe Produktbild)
- MAS-STR-00410 - horizontaler Stretchfolienwickler EXP-H1030A RONDO
- MAS-STR-00400 - horizontaler Stretchfolienwickler EXP-H2600 RONDO
- MAS-STR-00310 - horizontale Stretchmaschine EXR-401 ORBIT
- MAS-STR-00320 - horizontale Stretchmaschine EXR-201 ORBIT
- FOL-STM-23090 - Maschinenstretchfolie * transparent * 23µm * 250mm Breite * Standard Dehnung: 100%
- KTS-KUK-01000-01K - Kunststoffkantenschutz * mit Dorn
- WPP-RLL-12002 - Rollenwellpappe ComPackt-Welle | Breite: 120cm | Länge: 100m
- GER-SAL-00510 - Messer für Stretchfolie

Eine Frage zu "horizontaler Stretchfolienwickler EXP-H1500A RONDO"

[- Stellen Sie hier Ihre Frage.](#)