
Europack24 GmbH
August-Bebel-Straße 20a
01809 Heidenau



Artikel-Nr.: MAS-FOL-00035
Kurzbeschreibung: horizontal, ohne Druckeinheit
Freitextfeld 2: Durchlaufschweißgerät DSG-871 für kontinuierliches, horizontales Verschweißen kleiner Folienbeutel – mit elektronischer Temperatur- und Geschwindigkeitsregelung.
Erscheinungsdatum:2010-01-01

Durchlaufschweißgerät DSG-871

1.355,41 €* (Netto 1.139,00 €)

zzgl. Versandkosten

Lieferzeit nach Absprache

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben

Produktinformationen "Durchlaufschweißgerät DSG-871"

Beschreibung

Durchlaufschweißgerät DSG-871 für das kontinuierliche Verschweißen von Folienbeuteln im Horizontalbetrieb. Ideal für kleinere, dünnere Beutel und gleichmäßige, dichte Siegelnähte im laufenden Prozess. Temperatur und Fördergeschwindigkeit lassen sich elektronisch regeln – für reproduzierbare Ergebnisse im Verpackungsalltag.

Merkmale

- Horizontal, durchlaufend – für effizientes Beutelverschweißen im Arbeitsfluss
- Elektronische Regelung von Schweißtemperatur und Förderbandgeschwindigkeit
- 10mm Schweißnahtbreite für hermetisch dichte Siegelnähte
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung des Förderers und einstellbare Förderhöhe
- Lüfter zur Schweißnahtkühlung, robuste Edelstahlkonstruktion

Anwendung

Geeignet für das Verschweißen von Beuteln aus PE,PP,PS,PVC sowie Papier- und Alu-Beuteln (bei Alu mit geeigneter Sprühbeschichtung). Besonders passend für kleinere und leichtere Packgüter. Für hohe/beutelstehende Produkte oder größere Beutel empfehlen wir die vertikalen Varianten (DSG-872/DSG-882) bzw. die XXL-Modelle.

Bedienung

Schweißtemperatur und Fördergeschwindigkeit am Bedienfeld einstellen, anschließend die Förderhöhe passend zur Beutelposition ausrichten. Beutel gerade über die Führung in den Schweißbereich einführen – der kontinuierliche Bandlauf zieht den Beutel gleichmäßig durch und erzeugt eine konstante Siegelnaht. Der integrierte Lüfter unterstützt die Abkühlung der Naht für sauberes Handling direkt nach dem Verschweißen.

Technische Daten

Bezeichnung	Durchlaufschweißgerät DSG-871
Ausführung	horizontal,ohneDruck
Empfohlenes Material	PE,PP,PS,PVC,Papier,Alu(mitSprühbeschichtung)

Europack24 GmbH
August-Bebel-Straße 20 A
01809 Heidenau
Geschäftsführer: Dirk Broda
HRB 30564

Bankverbindung:
Bayer.Hypo- und Vereinsbank
IBAN: DE16850200860608617949
SWIFT(BIC): HYVEDEMM496

Es gelten unsere AGB, einzusehen unter www.europack24.de
Gerichtsstand ist Dresden. Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Steuernummer: 210/108/04598
USt ID: DE280124191

Telefon: +49 351 2075120
Telefax: +49 351 2075121
info@europack24.de
www.europack24.de

Schweißnahtlänge	unbegrenzt
Schweißnahtbreite	10mm
Max.Schweißgutdicke	2×0,2mm
Schweißgeschwindigkeit	1-12m/min
Schweißtemperatur	30-300°C
Förderband (L×B)	850×160mm
Förderband-Traglast	3kg
Abstand Förderband–Schweißbacken	10-40mm
Anschlusswert	650W
Spannung	230V/50Hz
Abmessungen (L×B×H)	880×420×350mm
Gewicht	32kg

Eine Frage zu "Durchlaufschweißgerät DSG-871"

- Stellen Sie hier Ihre Frage.

Europack24 GmbH
August-Bebel-Straße 20 A
01809 Heidenau
Geschäftsführer: Dirk Broda
HRB 30564

Bankverbindung:
Bayer.Hypo- und Vereinsbank
IBAN: DE16850200860608617949
SWIFT(BIC): HYVEDEMM496

Es gelten unsere AGB, einzusehen unter www.europack24.de
Gerichtsstand ist Dresden. Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Steuernummer: 210/108/04598
USt ID: DE280124191

Telefon: +49 351 2075120
Telefax: +49 351 2075121
info@europack24.de
www.europack24.de