



Artikel-Nr.: GER-VKL-00350

Kurzbeschreibung: Elektrischer Nassklebebandspender für wasseraktivierbares Papierklebeband von 25-80mm. Mit vier Betriebsarten, programmierbarer Bandlänge und schneller Ausgabe für professionelle Packplätze.

Freitextfeld 2: Der elektrische wasseraktivierte Klebebandautomat, der für schnelle Versand- und Verpackungsumgebungen entwickelt wurde.

Erscheinungsdatum:2010-01-01

elektronische Nassklebestreifengeber Tapemaster

Menge	Preis inkl. MwSt.	Preis zzgl. MwSt.
Einheit:	Einzelpreis	Einzelpreis
ab 1	1.144,78 €* 1.144,78 €	962,00 €
ab 3	1.087,55 €* 1.087,55 €	913,90 €

Versandkostenfrei in Deutschland (außer Inseln)

Lieferzeit verfügbar

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. [Versandkosten](#) und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben

Produktinformationen "elektronische Nassklebestreifengeber Tapemaster"

Beschreibung

Der elektrische Nassklebebandspender ET-AT 3.0 verschließt Ihre Kartonagen sicher, schnell und umweltfreundlich. Durch die automatische Befeuchtung und den exakten Zuschnitt von Kraftpapier-Nassklebeband optimieren Sie Ihren Verpackungsprozess. Das Gerät bietet vier Betriebsmodi und reduziert den Materialverbrauch im E-Commerce und in der Industrie erheblich.

Merkmale

- Hohe Ausgabegeschwindigkeit von 60m/min
- 4 Betriebsmodi inkl. Automatik und Fußpedal-Steuerung
- Flexibel einstellbare Bandlängen von 15-245cm
- Integrierter Wassertank für kontinuierlichen Industrie-Einsatz
- Sicheres Schneidsystem mit Verriegelungsschalter

Anwendung

Geeignet für den staubdichten, manipulationssicheren und dauerhaften Verschluss von Kartonagen im Versand, E-Commerce und Export. Ideal für Pakete, die starken Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. Nicht geeignet für die Verarbeitung von Standard-Kunststoffklebebändern (wie PP- oder PVC-Packband).


Bedienung

Die Nassklebebandrolle in das Gerät einlegen und durch das Befeuchtungssystem führen. Nach Befüllung des Wassertanks wählen Sie am Bedienfeld den gewünschten Betriebsmodus und die Bandlänge. Auf Knopfdruck oder per Sensor wird das Band gleichmäßig befeuchtet, exakt abgeschnitten und ausgegeben. Anschließend das aktivierte Klebeband zügig auf dem Karton platzieren und leicht andrücken.

Technische Daten

Modell	ET-AT 3.0
Bandbreite	25-80mm
Geschwindigkeit	60m/min
Leistung	75W
Spannung	100-240V
Rollen <input type="checkbox"/> max.	220mm
Betriebsgeräusch	68-72dB
Maße (LxBxH)	563x342x315mm
Gehäusematerial	ABS (antistatisch)

Produkteigenschaften im Detail



Geräuscharm

- Betriebsgeräusch: 68–72 Dezibel.
- Erfüllt ISO-Normen.



Effiziente Automatisierung

- Hochgeschwindigkeit: 60 m/min.
- Tageskapazität: > 5.000 Kartons.



Zuverlässige Klebeaktivierung

- Neues Bürstendesign.
- Haftfestigkeit: $\geq 50 \text{ N/cm}^2$.



4 Betriebsmodi

- Manuell, Automatisch, Voreinstellung, Fußpedal.

- Einstellbare Bandlänge: 15–245 cm.



Großer Wasservorrat

- Großer Wassertank.
- Für 8 Stunden ununterbrochene Produktion.

Eine Frage zu "elektronische Nassklebestreifengeber Tapemaster"

[- Stellen Sie hier Ihre Frage.](#)

Mehr Bilder zu "elektronische Nassklebestreifengeber Tapemaster"

Sicher Transportieren Ihrer Kartons
Fördern Sie starke Verbindungen und unverwundliche Klebverarbeitungen

<p>Unschonende Verklebung führt zu Transportschäden.</p>	<p>Starke Klebverbindungen sorgen für intakte Waren.</p>
<p>Effiziente Lagerhaltung durch zuverlässige Verpackung.</p> <p>30% Gesamterhöhung der sicheren Zustellrate</p>	<p>Optimierter Versandablauf im Logistikzentrum.</p> <p>3 Fache Wertschöpfungsnutzung</p>