



Artikel-Nr.: GER-UMK-50040

Kurzbeschreibung: Akku-Umreifungsgerät ERKA EST 13-16 für PP- und PET-Band mit 400-2800N Spannkraft, Reibschweißverschluss und drei Betriebsarten.

Freitextfeld 2: Das ERKA EST 13-16 Akku-Umreifungsgerät verarbeitet glatte oder geprägte PP- und PET-Bänder von 12-16mm Breite und 0,50-1,05mm Stärke. Die einstellbare Spannkraft von 400-2800N, eine Spanngeschwindigkeit von 100-200mm/s und der belastbare Reibschweißverschluss ermöglichen sichere Umreifungen von Paketen, Kartons und Palettenladungen. Je nach Arbeitsablauf stehen manueller, halbautomatischer und automatischer Betrieb zur Verfügung. Für PP-Band kann der reduzierte Softspannungsmodus mit 400-1600N

ERKA EST 13-16 Akku-Spann- und Verschlussgerät für PP-/PET-Band

1.654,10 €* (Netto 1.390,00 €)

[zzgl. Versandkosten](#)

ab Lager verfügbar

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. [Versandkosten](#) und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben

Produktinformationen "ERKA EST 13-16 Akku-Spann- und Verschlussgerät für PP-/PET-Band"

Beschreibung

Das ERKA EST 13-16 Akku-Umreifungsgerät spannt, verschweißt und trennt PP- und PET-Bänder in einem Arbeitsgang. Mit einer einstellbaren Spannkraft von 400-2800N eignet es sich sowohl für empfindlichere Packstücke als auch für schwere Kartons und Palettenladungen. Drei wählbare Betriebsarten und ein spezieller Softspannungsmodus für PP-Band ermöglichen eine flexible Anpassung an unterschiedliche Verpackungsaufgaben.

Merkmale

- Spannen, Reibschweißen und Abschneiden in einem Arbeitsgang
- Einstellbare Spannkraft von 400-2800N
- Für glatte und geprägte PP- und PET-Umreifungsbänder
- Manueller, halbautomatischer und automatischer Betrieb
- Softspannungsmodus bis 1600N für PP-Bänder

Anwendung

Geeignet zum Sichern und Bündeln von Verpackungsgütern, Kartons, Paketen und Palettenladungen in Lager, Versand, Logistik und Produktion. Das Gerät verarbeitet Kunststoffumreifungsbänder aus PP oder PET. Es ist nicht für Stahlband, Textilband oder den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet.

Bedienung

Den geladenen Akku einsetzen und Betriebsart, Spannkraft sowie Schweißzeit passend zum verwendeten Band und Packgut

Seite 1 von 3

einstellen. Das Umreifungsband um das Packgut führen, die Bandenden übereinanderlegen und bei angehobenem Griffhebel bis zu den Anschlägen in das Gerät einführen. Anschließend wird das Band je nach gewählter Betriebsart manuell oder automatisch gespannt, durch Reibschweißung verschlossen und vom Bandvorrat getrennt. Nach dem akustischen Signal den Griffhebel anheben und das Gerät seitlich aus der fertigen Umreifung schwenken. Bei der Bedienung Schutzbrille, Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe tragen.

Technische Daten

Modell	ERKA EST 13-16
Bandmaterial	PP/PET, glatt oder geprägt
Bandbreite	12-16mm
Bandstärke	0,50-1,05mm
Spannkraft	400-2800N
Softspannung PP	400-1600N
Spanngeschwindigkeit	100-200mm/s
Verschlussart	Reibschweißverschluss
Verschlussfestigkeit	ca.75-85% der Bandzugfestigkeit
Betriebsarten	manuell/halbautomatisch/automatisch
Maße(L×B×H)	335×140×145mm
Gewicht ohne Akku	3,6kg
Gewicht mit Akku	4,2kg
Akku	18V/5,0Ah Li-Ion
Ladezeit	ca.90min
Arbeitstemperatur	15-45°C
Schalldruckpegel	79,8dB(A)
Vibration	<2,2m/s ²

Eine Frage zu "ERKA EST 13-16 Akku-Spann- und Verschlussgerät für PP-/PET-Band"

[- Stellen Sie hier Ihre Frage.](#)

Mehr Bilder zu "ERKA EST 13-16 Akku-Spann- und Verschlussgerät für PP-/PET-Band"



