



Artikel-Nr.: FOL-SRF-01001

Freitextfeld 2: Hochtransparente Polyolefin-Feinschrumpffolie MO1 als Halbschlauch in 200/200mm bei 15µm Folienstärke und 1.332m Rollenlänge. Die Folie besteht aus Polyethylen mit einer hochwertigen Polypropylen-Siegellage und bietet hohen Glanz sowie eine glasklare Optik für eine hochwertige Produktpräsentation. MO1 zeichnet sich durch einen hohen Schrumpfwert und eine hohe Schrumpfspannung aus. Die mittlere Gleiteigenschaft verbindet eine sehr gute Maschinengängigkeit mit einer griffigen Produkthaptik nach der **Erscheinungsdatum:** 2026-09-07

Polyolefin-Schrumpffolie | Halbschlauch | 200/200mm×15µm

1.190,00 €* (Netto 1.000,00 €)

Inhalt: 1332 m (0,75 € * / 1 m)

[zzgl. Versandkosten](#)

ab Lager verfügbar

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. [Versandkosten](#) und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben

Produktinformationen "Polyolefin-Schrumpffolie | Halbschlauch | 200/200mm×15µm"

Beschreibung

Hochtransparente Polyolefin-Schrumpffolie als Halbschlauch für professionelle Schrumpfverpackungen. Die Feinschrumpffolie aus Polyethylen mit hochwertiger Polypropylen-Siegellage überzeugt durch glasklare Optik, hohen Glanz sowie einen hohen Schrumpfwert und eine hohe Schrumpfspannung. Ideal für eine ansprechende Produktpräsentation und vielseitige Anwendungen in Handel, Produktion und Verpackung.

Merkmale

- Hochtransparente Polyolefin-Feinschrumpffolie
- Polyethylen mit hochwertiger Polypropylen-Siegellage
- Hoher Schrumpfwert und hohe Schrumpfspannung
- Mittlere Gleiteigenschaft für sehr gute Maschinengängigkeit und griffige Produkthaptik
- Für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet

Anwendung

Geeignet für eine Vielzahl von Schrumpfanwendungen, bei denen eine hochtransparente, glänzende und eng anliegende Produktverpackung gewünscht ist. Die glasklare Optik unterstützt eine hochwertige Produktpräsentation. Die Folie ist nach den europäischen Verordnungen (EG)1935/2004 und (EU)10/2011 für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.

Bedienung

Die Halbschlauchfolie wird dem Packgut entsprechend positioniert, auf die benötigte Länge gebracht und mit geeigneter Schrumpftechnik verarbeitet. Einzelrollen sollten vor der Verarbeitung mindestens 24 Stunden an die Klimabedingungen des Verarbeitungsraums angepasst werden, in der kalten Jahreszeit mindestens 48 Stunden.

Technische Daten

Ausführung	Halbschlauchfolie
Format	200/200mm
Dicke	15µm
Länge	1.332m
Material	Polyethylen mit Polypropylen-Siegellage
Dichte	0,920g/cm³
Ausbeute	72,5m²/kg
Kerninnen□	ca.76mm
Reißfestigkeit	115/110N/mm²
Reißdehnung	110/110%
Siegelnahtfestigkeit bei 180C	16,9N/15mm
Freier Schrumpf bei 120-140C	59/61%
Wasserdampfdurchlässigkeit	36g/m²/24h
Reibungskoeffizient Folie/Folie	0,16
Trübung	1,4%
Glanz	143 Glanzeinheiten
Schrumpfverhalten	biaxial
Lebensmittelkontakt	nach (EG)1935/2004 und (EU)10/2011

Eine Frage zu "Polyolefin-Schrumpffolie | Halbschlauch | 200/200mm×15µm"

[- Stellen Sie hier Ihre Frage.](#)