



Artikel-Nr.: MAS-UMR-08035

Kurzbeschreibung: Halbautomatische Palettenumreifungsmaschine mit 5-150kg Spannkraft, motorisierter 1000mm-Lanze und Verarbeitung von PP/PET-Band in 12/15/19mm.

Freitextfeld 2: Die ISG PACK Pallet Strap T150 ist eine halbautomatische Palettenumreifungsmaschine für die zuverlässige Sicherung palettierter Waren mit PP- oder PET-Umreifungsband. Die Spannkraft ist elektronisch von 5-150kg einstellbar; verarbeitet werden Bandbreiten von 12mm, 15mm und 19mm bei 0,6-0,8mm Bandstärke. Eine motorisierte, einziehbare 1000mm-Lanze erleichtert das Durchführen des Bandes unter der Palette. Der robuste Umreifungskopf, Gleichstrommotoren für die einzelnen Maschinenfunktionen und das

Halbautomatische Palettenumreifung EP-150

4.736,20 €* (Netto 3.980,00 €)

[zzgl. Versandkosten](#)

ab Lager verfügbar

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. [Versandkosten](#) und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben

Produktinformationen "Halbautomatische Palettenumreifung EP-150"

Beschreibung

Halbautomatische Palettenumreifungsmaschine EP-150 zur sicheren Umreifung palettierter Waren. Die mobile Maschine verarbeitet PP- und PET-Umreifungsband und bietet eine elektronisch einstellbare Spannkraft von 5-150kg. Eine motorisierte, einziehbare Lanze erleichtert das Durchführen des Umreifungsbandes unter der Palette und unterstützt einen effizienten Arbeitsablauf.

Merkmale

- Elektronisch einstellbare Spannkraft von 5-150kg
- Motorisierte, einziehbare 1000mm-Lanze zur Bandführung unter der Palette
- Geeignet für PP- und PET-Umreifungsband in 12mm, 15mm und 19mm Breite
- Robuster Umreifungskopf mit Gleichstrommotoren für die einzelnen Maschinenfunktionen
- Mobil durch vier Schwenkräder, davon zwei mit Bremse

Anwendung

Geeignet zur horizontalen Umreifung und Sicherung von Waren auf Paletten in Lager, Versand, Logistik und Produktion. Die Maschine eignet sich für Ladeeinheiten ab einer Mindesthöhe von 550mm und kann mit PP- oder PET-Umreifungsband eingesetzt werden.

Bedienung

Die Maschine wird seitlich an der zu umreifenden Palette positioniert. Mit der motorisierten, einziehbaren Lanze wird das Umreifungsband unter der Palette hindurchgeführt. Anschließend wird das Band um die Ladeeinheit gelegt und dem Umreifungskopf zugeführt. Die Maschine spannt das Band mit der eingestellten Zugkraft und verschweißt es. Bandspannung,

Seite 1 von 2

Schweißabkühlzeit, Schweißklingentemperatur und Bandausgabelänge lassen sich über das Bedienfeld einstellen.

Technische Daten

Modell	Pallet Strap EP-150
Maschinentyp	halbautomatische Palettenumreifungsmaschine
Abmessungen (L×B×H)	1073×550×1670mm
Maschinengewicht	140kg
Spannungsversorgung	220V
Phasen	1ph
Netzfrequenz	50/60Hz
Leistung	0,60kW
Umreifungsgeschwindigkeit	10-15Zyklen/min
Spannkraft	5-150kg
Lanzenlänge	1000mm
Mindesthöhe Ladeeinheit	550mm
Bandmaterial	PP oder PET
Bandbreite	12/15/19mm
Bandstärke	0,6-0,8mm
Spulen-Innen□	406mm
Spulen-Außen□	570mm
Spulenbreite	160mm
Bedienfeld	analog
Fahrwerk	4Schwenkräder, davon 2mit Bremse

Eine Frage zu "Halbautomatische Palettenumreifung EP-150"

[- Stellen Sie hier Ihre Frage.](#)

Mehr Bilder zu "Halbautomatische Palettenumreifung EP-150"

