



Artikel-Nr.: GER-UMS-00110

Kurzbeschreibung: erhältlich für verschiedene Stahlbandstärken

Freitextfeld 2: Sicher umreifen – schnell und zuverlässig. EK (650x50x120mm). robuste Konstruktion. Jetzt online bestellen.

Erscheinungsdatum: 2010-01-01

EK-2 | Verschlusszange für 32mm Stahlbandhülsen

276,08 €* (Netto 232,34 €)

[zzgl. Versandkosten](#)

ab Lager verfügbar

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. [Versandkosten](#) und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben

Produktinformationen "EK-2 | Verschlusszange für 32mm Stahlbandhülsen"

Beschreibung

Diese Verschlusszange ist zum Verpressen von Stahlhülsen für 32mm Stahlband geeignet - zur Transportumreifung von schweren Gegenständen wie z. B. Metallprofilen, Holzbündeln usw.. Das Stahlband wird mit dem kompatiblen Spanngerät ([EP-21](#)) angespannt.

Merkmale

- Umreifen von runden Packstücken möglich
- robuste Konstruktion
- Umreifung mit FP-Hülsen zählt zu den am häufigsten verwendeten Methoden zur Sicherung von Stahlbändern
- durch überlappte Form der Verschlusshülsen wird das Durchrutschen des Bandes verhindert
- hohe Verschlussfestigkeit

Anwendung

Unser hochwertiges Stahlband ist die optimale Lösung zur Sicherung von sperrigen und schweren Gütern während des Transports. Dank seiner hohen Belastbarkeit ist es besonders in der Bau-, Holz- und Stahlindustrie weit verbreitet, wo es höchste Stabilität und Sicherheit beim Verpacken gewährleistet.

Die Zange wird in Kombination mit dem Spanngerät EP-21 verwendet, um eine zuverlässige und effiziente Anwendung zu garantieren. Für das Umreifen empfehlen wir ein Stahlband mit einer Breite von 32 mm sowie FP-Verschlusshülsen, die eine sichere Verbindung und zusätzlichen Halt bieten.

Bedienung

Nach dem Spannen des Stahlbandes mit dem EP-21 die FP-Verschlusshülse an der Überlappung positionieren. Hülse mit der EK-2 gleichmäßig verpressen, bis die Verbindung fest sitzt. Sitz des Verschlusses prüfen und die Umreifung freigeben.

Technische Eigenschaften

Umreifungsband

Stahlband

Seite 1 von 2

Bandbreite	32mm
Bandstärke	0,8-1mm
Gewicht	2,7kg
Maße (Länge×Breite×Höhe) 650×50×120mm	

Vor Auslieferung stellen wir Ihr neues Stahlbandumreifungsgerät auf die gewünschte Stahlbandqualität und Stahlbandbreite ein.

Anwendungshinweise (Sicherheit)

Nur geeignetes Stahlband gemäß den Gerätespezifikationen verwenden.

Hülsenloser Verschluss: Stanzen und Falzen wie vorgesehen durchführen; keine separaten Verschlussmaterialien verwenden. Sicherheitsabstand wahren, Hände/Haut bei Spannen und Freigabe des Verschlusses schützen. Verletzungsgefahr durch rückschlagendes Umreifungsband oder durch Versatz beim Verschlussprozess.

Gerät regelmäßig auf Verschleiß prüfen (Klemmmechanik, Spannhebel, Grundplatte).

Vermeiden Sie Haut- und Kleidungskontakte mit beweglichen Teilen; PSA verwenden (Handschuhe, Schutzbrille).

Um die richtige Wahl für Ihre Anwendung zu treffen, beraten wir Sie gern. Nutzen Sie unsere Telefonhotline - wir sind Mo-Fr zwischen 7:00-16:30 Uhr für Sie erreichbar.

Eine Frage zu "EK-2 | Verschlusszange für 32mm Stahlbandhülsen"

[- Stellen Sie hier Ihre Frage.](#)

Mehr Bilder zu "EK-2 | Verschlusszange für 32mm Stahlbandhülsen"

