



Artikel-Nr.: GER-UMK-90010

Kurzbeschreibung: 3500N / PP / PET 16-19mm

Freitextfeld 2: Sicher umreifen – schnell und zuverlässig. PP / PET Pneumatisches für Paletten. pneumatischer Betrieb. Jetzt online bestellen.

Erscheinungsdatum: 2016-09-23

PP / PET Pneumatisches - Spann- und Verschlussgerät Zapak28-6A

1.535,10 €* (Netto 1.290,00 €) % 1.668,38 €* (Netto 1.402,68 €) (8,03% Vorteil)

zzgl. Versandkosten

ab Lager verfügbar

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben

Produktinformationen "PP / PET Pneumatisches - Spann- und Verschlussgerät Zapak28-6A"

Beschreibung

Pneumatisches Spann- und Verschlussgerät für PP-/PET-Umreifungsband 16-19mm. Das Zapak28-6A (ZP28-9A) spannt das Band motorisch, verschließt per Reibschiessen und trennt es danach automatisch ab – für schnelle, gleichmäßige und reproduzierbare Umreifungen.

ATEX-Hinweis: In explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX-Zonen) darf nur dafür freigegebenes/entsprechend gekennzeichnetes Arbeitsmittel eingesetzt werden.

Merkmale

- Pneumatischer Betrieb für stabilen Lauf und hohe Lebensdauer
- Computergesteuerter Spannvorgang mit automatischer Bandanzugskontrolle
- Reibschiess-Verschluss ohne Klammer/Hülsen
- Automatische Bandabtrennung nach dem Verschluss
- Spannen und Verschließen in einem Gerät

Anwendung

Geeignet zum Umreifen von Paletten, Kartonstapeln und Warengruppen mit **PP- oder PET-Umreifungsband** in 16-19mm Breite.

ATEX: Grundsätzlich vorteilhaft, wenn im Bereich keine elektrische Energie genutzt werden soll – die Freigabe für Zone 0/1/2 bzw. 20/21/22 muss jedoch immer über die Gefährdungsbeurteilung/Betreiberfreigabe erfolgen.

Bedienung

Umreifungsband um das Packgut legen und die Bandenden am Gerät einführen. Anschließend den **Spannvorgang** starten: Das Band wird motorisch und kontrolliert angezogen.

Danach den **Verschluss** auslösen: Die Bandenden werden per Reibschiessverfahren verbunden und das Band wird automatisch abgetrennt. Zum Schluss Gerät abnehmen und die fertige Umreifung kontrollieren.

Hinweis für ATEX-Bereiche: Nur mit geeigneter/zugelassener Druckluftversorgung und freigegebener PSA arbeiten – Zündquellen (z.B. heiße Oberflächen, Funken, elektrostatische Aufladung) sind betrieblich auszuschließen.

Seite 1 von 2

Technische Daten

Artikel-Nr.	GER-UMK-90010
Bandtyp	PP/PET
Bandbreite	16,00-19,00mm
Bandstärke PET	0,65-1,27mm
Bandstärke PP	0,75-1,27mm
Verschluss	Frikations-Schweißen
Max. Zugkraft	3500N
Zugkraft PET	60-350kg
Zugkraft PP	20-180kg
Betriebsdruck	6-7bar
Luftverbrauch	12L/Zyklus
Gewicht	4,3kg

Eine Frage zu "PP / PET Pneumatisches - Spann- und Verschlussgerät Zapak28-6A"

[- Stellen Sie hier Ihre Frage.](#)

Mehr Bilder zu "PP / PET Pneumatisches - Spann- und Verschlussgerät Zapak28-6A"

