



Artikel-Nr.: UMB-STA-16100

Kurzbeschreibung: Spannkraft: 678kg | Für Palettenabnahme erstellen wir Ihnen gern ein Angebot.

Freitextfeld 2: Sicher umreifen – schnell und zuverlässig.

16x0,5mm | Scheibenwicklung | gebläut & gewachst | Verpackungsstahlband (16x0,5mm / 16x0,5mm) für Paletten.

Erscheinungsdatum: 2016-09-23

16x0,5mm | Scheibenwicklung | gebläut & gewachst | Verpackungsstahlband

Menge Einheit: Rolle	Preis inkl. MwSt.		Preis zzgl. MwSt.	
	Einzelpreis	Grundpreis	Einzelpreis	Grundpreis
ab 1	48,32 €*	2,02 €/kg*	40,60 €	1,69 €/kg
ab 2	45,08 €*	1,88 €/kg*	37,88 €	1,58 €/kg
ab 4	44,26 €*	1,85 €/kg*	37,19 €	1,55 €/kg
ab 12	42,38 €*	1,77 €/kg*	35,61 €	1,48 €/kg
ab 24	38,80 €*	1,62 €/kg*	32,60 €	1,36 €/kg

Inhalt: 24 kg/Rolle

[zzgl. Versandkosten](#)

[ab Lager verfügbar](#)

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. [Versandkosten](#) und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben

Produktinformationen "16x0,5mm | Scheibenwicklung | gebläut & gewachst | Verpackungsstahlband"

Beschreibung

Das wärmebehandelte, gebläut & gewachste Stahlband aus hochwertigem Bandstahl eignet sich hervorragend zur Umreifung von besonders schweren, starren oder runden Packgütern sowie Lasten mit hervorstehenden oder scharfkantigen Elementen – wie Balken, Rohre, Profile oder Spulen. Überall dort, wo Umreifungsbänder aus PET oder PP an ihre Grenzen stoßen, bietet das Umreifungsstahlband eine zuverlässige und leistungsstarke Alternative.

Merkmale

- einlagige / einschichtige Scheibenwicklung
- gewachst zur Verbesserung der Gleitfähigkeit beim Umreifen
- ideal als Sicherungsband besonders schwerer, scharfkantiger und auch heißer Packstücke
- sehr hohe Reißfestigkeit durch besonders widerstandsfähigen hochfesten Walzstahl
- höhere Zugfestigkeit gegenüber blankem Stahlband
- geringe Dehnung durch niedrige Spannungsrelaxation (Rückstellkraft des Bandes)
- abgerundete (arrondierte) Kanten zum Schutz vor Verletzungen und Beschädigungen am Packgut
- verbesserter Korrosionsschutz durch dünne, festhaltende blaue Oxydschicht (für die Lagerung im Außenbereich geeignet)

Anwendung

Aufgrund seiner hohen Belastbarkeit eignet sich das Güteband ideal zur Sicherung von sperrigsten und schwersten Gütern während des Transports. Besonders in der Bau-, Holz- und Stahlindustrie kommt es häufig zum Einsatz, um höchste Stabilität und Sicherheit beim Verpacken zu gewährleisten.

Vervollständigen Sie Ihr Umreifungssystem!

Bei gelegentlichen Anwendungen werden passende [Verschlusskülsen](#) verwendet. Für den Dauerbetrieb empfehlen wir den hülsenlosen Verschluss. In unserem Sortiment finden Sie kompatible [Umreifungsgeräte](#) sowie praktische [Abrollwagen und weiteres Zubehör](#).

Technische Eigenschaften

Abmessungen	16x0,5mm
Stahlbandqualität	gebläut & gewachst
Wicklung	Scheibenwicklung
arrondierte Kanten	<input type="checkbox"/>
Festigkeit	750-850 N/mm ²
Gesamtbelastung	678kg
Dehnung nach DELTA 5 (=A5)	min. 6%
Außendurchmesser	ca. 580mm
Breite der Rolle	16mm
Meter je kg	ca. 16m
Gewicht je Palette	ca. 550-600kg

Produktionsbedingte Hinweise

Das Rollengewicht sowie damit verbunden der Rollendurchmesser der im Titel genannten Stahlbänder unterliegen einer produktionsbedingten Toleranz von +/- 5% und kann nicht vermieden werden.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Art Packband Sie benötigen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Die Zufriedenheit aller Kunden steht für uns an erster Stelle. Um die richtige Wahl für Ihre Anwendung zu treffen, beraten wir Sie gern. Nutzen Sie unsere Telefonhotline - wir sind Mo-Fr zwischen 7:00-16:30 Uhr für Sie erreichbar.

Eine Frage zu "16x0,5mm | Scheibenwicklung | gebläut & gewachst | Verpackungsstahlband"

[- Stellen Sie hier Ihre Frage.](#)

Mehr Bilder zu "16x0,5mm | Scheibenwicklung | gebläut & gewachst | Verpackungsstahlband"

