



Artikel-Nr.: GER-UMK-00030

Kurzbeschreibung: wahlweise für 13 mm oder 16 mm

Freitextfeld 2: Sicher umreifen – schnell und zuverlässig. Spann für Paletten. Einfaches Arbeiten - Es sind keine Erfahrungen oder. Jetzt online bestellen.

Erscheinungsdatum: 2010-01-01

Spann- und Verschlussgerät für PP- & PET-Bänder High Tension

355,81 €* (Netto 299,00 €) % 390,32 €* (Netto 328,92 €) (9,1% Vorteil)

[zzgl. Versandkosten](#)

ab Lager verfügbar

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. [Versandkosten](#) und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben

Produktinformationen "Spann- und Verschlussgerät für PP- & PET-Bänder High Tension"

Beschreibung

Kombi-Spann- und Verschlussgerät für PP- und PET-Umreifungsband mit hoher Spannkraft. Das Handwerkzeug spannt das Band, verpresst die Verschlusshülse und trennt das Band anschließend ab – ideal zum sicheren Umreifen von Paletten, Kisten und Ballen. Je nach Ausführung für 13mm oder 16mm Bandbreite.

Merkmale

- Kombigerät: Spannen, Hülsenverschluss und Abschneiden in einem Arbeitsgang
- Hohe Spannkraft für stabile Paletten- und Ladungssicherung
- Sehr fester Verschluss über Verschlusshülsen (PPE/PPX)
- Einfache Handhabung – auch ohne Vorkenntnisse geeignet
- Preiswertes Gerät in seiner Bauklasse

Anwendung

Geeignet für manuelle Umreifungen mit PP- oder PET-Umreifungsband im Lager, Warenausgang und Versand – z.B. für Paletten, Kisten, Kartons und Ballen. Nicht geeignet ohne passende Verschlusshülse in identischer Bandbreite zum eingesetzten Band.

Bedienung

Umreifungsband um das Packgut legen und Bandenden in das Gerät einfädeln. Mit dem Spannhebel das Band auf die gewünschte Spannung bringen. Anschließend den Verschluss auslösen: Die Verschlusshülse wird verpresst und das Band danach abgetrennt. Zum Schluss den Sitz des Verschlusses kurz prüfen.

Technische Daten

Artikel-Nr.	GER-UMK-00030
Bandtyp	PP/PET
Bandbreite	13mm oder 16mm

Seite 1 von 2

Umreifungsbandstärke	0,4-0,9mm
Verbindungseffizienz	70-80%
Spannkraft	bis300kg
Eigengewicht	4kg
Verschlussart	Verschlussküsse(PPE/PPX)

Optionen

- Verschlussküsse PPE/PPX passend zur Bandbreite (13mm oder 16mm)
- PP-Umreifungsband und PET-Umreifungsband passend zur Geräteausführung
- Abrollwagen für PP/PET-Umreifungsband (mobil im Lager/Versand)
- Palettendurchführstab/Palettiernadel zum schnellen Unterreichen des Bandes
- Kantenschutzwinkel zum Schutz von Ware und Band

Eine Frage zu "Spann- und Verschlussgerät für PP- & PET-Bänder High Tension"

[- Stellen Sie hier Ihre Frage.](#)