

Artikel-Nr.: TRP-TLT-00020-010

**Kurzbeschreibung:** Wirksamer Kippindikator für aufrechten Transport

**Freitextfeld 2:** Einfach besser verpacken. TILTWATCH Plus (116x116x7,6mm) für den Versand. Kippüberwachung zum Anzeigen von Neigungen - Schnelle.

**Erscheinungsdatum:** 2010-01-01

## TILTWATCH Plus

Menge Einheit: Pack	Preis inkl. MwSt. Einzelpreis	Grundpreis	Preis zzgl. MwSt. Einzelpreis	Grundpreis
ab 1	38,03 €*	3,81 €/Stück*	31,95 €	3,20 €/Stück
ab 5	37,19 €*	3,72 €/Stück*	31,25 €	3,13 €/Stück
ab 10	35,82 €*	3,59 €/Stück*	30,10 €	3,01 €/Stück
ab 20	34,81 €*	3,49 €/Stück*	29,25 €	2,93 €/Stück

**Inhalt:** 10 Stück/Pack

[zzgl. Versandkosten](#)

ab Lager verfügbar


\* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. [Versandkosten](#) und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben

## Produktinformationen "TILTWATCH Plus"

# TiltWatch PLUS - Kipp-Indikator für besonders kippempfindliche Produkte

## Beschreibung

Der TILTWATCH PLUS Neigungsindikator ist konzipiert für Produkte, die schon bei geringen Neigungswinkeln Schaden nehmen können. Der Kippindikator zeigt an, um wieviel Grad das Packstück nach links oder rechts gekippt wurde. Ein separates Anzeigefeld zeigt zudem, ob Ihr Produkt auf dem Kopf stehend gelagert oder transportiert wurde.



## Merkmale / Ihre Vorteile

- Kippüberwachung zum Anzeigen von Neigungen - Schnelle Reaktion auf vermeintliche Schäden
- Hinweisaufkleber zum Festlegen des tolerierten Neigungsgrads

Seite 1 von 3

- selbstklebende Rückseite
- fälschungssicher
- Verringerung der Schadensentstehung und Verminderung von Problemen bei Schadensregulierung

## Bedienung

Der TiltWatch PLUS Warnindikator muss nach Aktivierung und während des gesamten Montagevorgangs senkrecht gehalten werden, um ein vorzeitiges Auslösen zu vermeiden. Zur Aktivierung entfernen Sie zunächst die Schutzfolie auf der Rückseite des Indikators. Kleben Sie nun den TiltWatch Warnaufkleber auf die schmale, kippgefährdete Seite des Packstückes auf. Bei der Anbringung auf Holzkisten sollten die TiltWatch PLUS Kippindikatoren aufgrund von eventueller Restfeuchtigkeit im Holz zusätzlich mit einem Tacker fixiert werden. Sollte das Packstück aufgrund einer quadratischen Grundfläche auf zwei Achsen kippgefährdet sein, empfehlen wir die Nutzung von 2 TiltWatch Versandaufklebern, um eine genaue Messung zu gewährleisten. Befestigen Sie auch den Warnaufkleber am Packgut und tragen Sie den maximal zulässigen Neigungswinkel ihrer Ladung ein. Der Indikator besteht aus einer dreigeteilten Blisterplatte, in welcher bei Überschreiten eines definierten Neigungswinkels eine nichtmagnetische Metallkugel die überschrittene Gradzahl unwiderruflich anzeigt. So kann Ihr Kunde bei Warenannahme schnell und einfach einschätzen, ob die Ware achtlos transportiert wurde. Fortlaufende Seriennummern auf jedem Kippindikator zum Vermerken auf den Versandpapieren sowie große Hinweisaufkleber mit der von Ihnen festgelegten maximalen Neigungsgrenze machen eine Manipulation unmöglich.

## Schritt für Schritt

1. Anbringung des Tiltwatch Plus Indikators sowie des Warnaufklebers im Format DIN A5 auf der Verpackung
2. der Frachtführer bestätigt die Unversehrtheit des Indikators bei der Warenübernahme
3. bei der Warenannahme wird der Indikator bei der Anlieferung überprüft
4. der Spediteur ist verpflichtet, bei der Anlieferung einen ausgelösten oder fehlenden Indikator zu bestätigen; eine einfache Quittung wird nicht ausgestellt
5. nach einer gründlichen Prüfung des Produkts erfolgt entweder die Freigabe oder die Bearbeitung von Transportschäden



## Technische Eigenschaften

Abmessungen	116x116x7,6mm
Arbeitsbereich	-40°C bis +60°C
Genauigkeit	±5° bei 20°C
Material	Materialdurchsichtiges PVC Gehäuse, Indikatorkugel aus Glas
Befestigung	selbstklebend
Reaktionsverhalten	links oder rechts gekippt, kopfüber gedreht

## Eine Frage zu "TILTWATCH Plus"

[- Stellen Sie hier Ihre Frage.](#)

Seite 2 von 3

Mehr Bilder zu "TILTWATCH Plus"

